

**Anwendungen**

Zum Verbinden, Reduzieren und Erweitern von Schlauchleitungen

**Eigenschaften**

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbar)
- rostgeschützt

**Werkstoff**

- verzinktes Blech

**Temperaturbereich**

- ca. +400 °C

**Liefervarianten**

- Edelstahl (VA)

**Passend zu Schlauch**

- AIRDUC®: 341, 343, 345, 350, 351, 352, 355, 362, 363
- CP: 450 - 487
- Klimaschlauch: 371
- NEO 1, NEO 2
- NORPLAST® : 379, 380, 383, 384, 385, 386, 388
- PROTAPE®: 310, 320, 322, 326, 327, 330, 331, 332
- Schläuche gemäß UL94
- SIL 1, SIL 2
- Spezialschlauch: 335
- SuperFlex: 372
- TIMBERDUC®: 531, 532, 533, 534

**Applications**

To connect, reduce and extend hose lines

**Properties**

- easily and quickly fitted
- re-usable (threaded)
- rust protected

**Material**

- galvanized sheet metal

**Temperature Range**

- +400 °C approx.

**Delivery Variants**

- stainless steel (VA)


**Suitable for Hose**

- Air-Conditioning Hose: 371
- AIRDUC®: 341, 343, 345, 350, 351, 352, 355, 362, 363
- CP: 450 - 487
- Hoses Conforming to UL 94
- NEO 1, NEO 2
- NORPLAST® : 379, 380, 383, 384, 385, 386, 388
- PROTAPE®: 310, 320, 322, 326, 327, 330, 331, 332
- SIL 1, SIL 2
- Special Hose: 335
- SuperFlex: 372
- TIMBERDUC®: 531, 532, 533, 534

**Zubehör Register 13/accessories register 13**




13.1.0  
Spiralschelle 212  
Spiral Hose Clamp 212



13.2.0  
Dichtschelle 216  
Sealing Hose Clamp 216



13.3.0  
Schelle 208  
Clamp 208



13.4.0  
Gelenkbolzenschelle 211  
Pintle Hose Clamp 211



13.5.0  
Schelle mit Erdung 212  
Clamp w. Grounding 212



13.14.0  
Warmshrumpfmuffe 223  
Heat Shrink Sleeve 223

Weiteres Zubehör/further accessories: 13.6.0, 13.7.0

passend zu Schlauch Ø-Innen d1 mm	passend zu Schlauch Ø-Innen d2 mm	Stutzenlänge l1 mm	Stutzenlänge l2 mm	Gesamtänge l3 mm	Wandstärke mm	Gewicht kg/Stück	Lager-Abmessungen weitere Abmessungen Bestellnummer
Suitable for Hose I.D. d1 mm	Suitable for Hose I.D. d2 mm	Adapter Length l1 mm	Adapter Length l2 mm	Total Length l3 mm	Wall Thickness mm	Weight kg/piece	Dimensions in Stock further Dimensions Order No.
50	50	40	40	90	0,6	0,20	270-0050-0000
60	60	40	40	90	0,6	0,20	270-0060-0000
70	70	40	40	90	0,6	0,20	270-0070-0000
75	75	40	40	90	0,6	0,20	270-0075-0000
80	80	40	40	90	0,6	0,20	270-0080-0000
90	90	40	40	90	0,6	0,20	270-0090-0000
100	100	40	40	90	0,6	0,20	270-0100-0000
110	110	40	40	90	0,6	0,30	270-0110-0000
120	120	40	40	90	0,6	0,30	270-0120-0000
125	125	40	40	90	0,6	0,30	270-0125-0000
130	130	40	40	90	0,6	0,30	270-0130-0000
140	140	40	40	90	0,6	0,40	270-0140-0000
150	150	40	40	90	0,6	0,50	270-0150-0000
160	160	40	40	90	0,6	0,50	270-0160-0000
170	170	40	40	90	0,6	0,50	270-0170-0000
175	175	40	40	90	0,6	0,60	270-0175-0000
180	180	40	40	90	0,6	0,60	270-0180-0000
200	200	40	40	90	0,6	0,60	270-0200-0000
215	215	40	40	90	0,6	0,70	270-0215-0000
225	225	40	40	90	0,6	0,70	270-0225-0000
250	250	60	60	130	0,6	0,80	270-0250-0000
275	275	60	60	130	0,6	0,90	270-0275-0000
300	300	60	60	130	0,7	1,00	270-0300-0000
315	315	60	60	130	0,7	1,10	270-0315-0000
325	325	60	60	130	0,7	1,20	270-0325-0000
350	350	60	60	130	0,7	1,30	270-0350-0000
375	375	80	80	170	0,7	1,50	270-0375-0000
400	400	80	80	170	0,7	1,60	270-0400-0000
450	450	80	80	170	0,7	2,10	270-0450-0000
500	500	80	80	170	0,7	2,30	270-0500-0000
75	50	40	40	135	0,6	0,20	271-0075-0000
80	50	40	40	135	0,6	0,20	271-0080-2655
80	70	40	40	125	0,6	0,20	271-0080-0000
100	70	40	40	150	0,6	0,20	271-0100-2660
100	80	40	40	140	0,6	0,20	271-0100-0000
125	80	40	40	175	0,6	0,30	271-0125-2665
125	100	40	40	145	0,6	0,30	271-0125-0000
150	80	40	40	205	0,6	0,40	271-0150-2670
150	100	40	40	175	0,6	0,30	271-0150-0000
150	125	40	40	145	0,6	0,30	271-0150-2671
200	100	40	40	245	0,6	0,60	271-0200-2675
200	125	40	40	215	0,6	0,60	271-0200-2676
200	150	40	40	175	0,6	0,50	271-0200-0000
250	125	60	40	300	0,6	1,00	271-0250-2680
250	150	60	40	270	0,6	0,90	271-0250-2681
250	200	60	40	200	0,6	0,80	271-0250-0000
300	150	60	40	335	0,7	1,30	271-0300-2685
300	200	60	40	265	0,7	1,20	271-0300-0000
300	250	60	40	195	0,7	1,30	271-0300-2687

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang./Further diameters available on request. Engineering modifications subject to change. Please refer to the technical appendix.