



Anwendungen

Spezialschelle mit Schnellverschluss zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen

Eigenschaften

- weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückegeometrie
- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbar)
- rostfrei
- sehr robust

Werkstoff

- Schellenband: Edelstahl 1.4301/ AISI 304/W2 (VA)
- Brücke: Edelstahl 1.4301/ AISI 304/W2 (VA)
- Verschluss: Edelstahl (VA)

Passend zu Schlauch

- AIRDUC®: 341*, 343*, 345*, 350*, 351*, 352, 355, 362, 363
- CP: 450 - 487
- PROTAPÉ®: 310, 320, 322, 326, 327, 330, 331, 332
- Schläuche gemäß UL94
- TIMBERDUC®: 531, 532, 533, 534

*= ab Ø 70 mm

Applications

Special clamp with quick-release closure for attachment of exterior corrugated spiral hoses

Properties

- practically leak-proof and firmly clamped with special bridge geometry
- easily and quickly fitted
- re-usable (threaded)
- rust-proof
- very robust

Material

- clamp band: stainless steel 1.4301/AISI 304/W2 (VA)
- bridge: stainless steel 1.4301/ AISI 304/W2 (VA)
- closure: stainless steel (VA)


Suitable for Hose

- AIRDUC®: 341*, 343*, 345*, 350*, 351*, 352, 355, 362, 363
- CP: 450 - 487
- Hoses Conforming to UL 94
- PROTAPÉ®: 310, 320, 322, 326, 327, 330, 331, 332
- TIMBERDUC®: 531, 532, 533, 534

*= from Ø 70 mm

Zubehör Register 13/accessories register 13

13.18.0



Blechverbinder 270-271
Metal Connector 270-271

passend zu Schlauch Ø-Innen mm	Bandbreite mm	Lager-Abmessungen Bestellnummer
Suitable for Hose I.D. mm	Band Width mm	Dimensions in Stock Order No.
60 - 65	9	auf Anfrage lieferbar/ available on request
70	9	213-0070-0000
75	9	213-0075-0000
80	9	213-0080-0000
90	9	213-0090-0000
100	9	213-0100-0000
110	9	213-0110-0000
115	9	213-0115-0000
120	9	213-0120-0000
125	9	213-0125-0000
130	9	213-0130-0000
140	9	213-0140-0000
150	9	213-0150-0000
160	9	213-0160-0000
175	9	213-0175-0000
180	9	213-0180-0000
200	9	213-0200-0000
201 - 1.000	9	auf Anfrage lieferbar/ available on request

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang./Further diameters available on request. Engineering modifications subject to change. Please refer to the technical appendix.