CONNECT KARDAN 254

Kardan-Kupplung

Anwendungen
- Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
- zur Förderung von Feststoffen und Flüssigkeiten

Eigenschaften
- Nicht geeignet für explosive Fluide Gruppe 1 und nicht gemäß Druckgeräterichtlinie
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Konstruktion
- Material: Stahl, verzinkt
- inkl. Dichtring aus NBR

Nenn-weite (mm)	Gewicht (kg/Stk)	passend zu Schlauch Ø -Innen (mm)	Bestellnummer
Mutterteil			
50	1,252	51	254-0050-8211
89	4,00	76	254-0075-8211
108	5,45	102	254-0100-8211
133	7,18	127	254-0125-8211
159	16,57	152	254-0150-8211
Vaterteil			
50	0,497	51	254-0050-8411
89	1,110	76	254-0075-8411
108	1,434	102	254-0100-8411
133	2,50	127	254-0125-8411
159	3,600	152	254-0150-8411

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.