



Univerzální bezpečnostní sponový spojovací systém

Aplikace

- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- paletovací lis, lis na tablety

Vlastnosti

- speciální těsnící vložka závitů stejná jako vnější obrys hadice
- snadná a rychlá instalace
- znovu použitelná
- odolná vybracím

- Těsnící vložka potravinářské kvality, odpovídá: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, EU-směrnici 10/2011, EC 1935/2004 a poslední EU-směrnici 2015/174
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS

Teplotní rozsah

- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C

Konstrukce, materiál

AIRDUC® profilová hadice

1. patentovaný spojovací systém
2. tělo koncovky: hliník
3. těsnící vložka: speciální prémiový ether-polyuretan (Pre-PUR®)
4. šroub matka: galvanická ocel, leštěná
5. Adaptér: na vyžádání

Varianty k dodání

- ostatní rozměry na dotázání

Vhodné pro hadice

AIRDUC®: 355 + 356 (AS / HT / FOOD / INOX FOOD-AS / EC)

Velikost mm	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø mm	Jednotka balení pcs.	Číslo objednávky
Spojení zemního drátu (spirály) s koncovkou; (zvolte hadici, adaptér a spojovací prvky samostatně)			
25	Ø 25	1	231-0025-0000
32	Ø 32	1	231-0032-0000
38	Ø 38	1	231-0038-0000
40	Ø 40	1	231-0040-0000
50	Ø 50	1	231-0050-0000
65	Ø 65	1	231-0065-0000
75	Ø 75	1	231-0075-0000
80	Ø 80	1	231-0080-0000
100	Ø 100	1	231-0100-0000
Svorkový systém (Svorkové koncovky, těsnící vložka, šrouby a matky)			
25	355 Ø 25	1	231-0025-2970
32	355 Ø 32	1	231-0032-2970
32	356 Ø 32	1	231-0032-2971
38	355 Ø 38	1	231-0038-2970
38	356 Ø 38	1	231-0038-2971
40	355 Ø 40	1	231-0040-2970
40	356 Ø 40	1	231-0040-2971
50	355 Ø 50	1	231-0050-2970
50	356 Ø 50	1	231-0050-2971
65	355 Ø 65	1	231-0065-2970
65	356 Ø 65	1	231-0065-2971
75	355 Ø 75	1	231-0075-2970
75	356 Ø 75	1	231-0075-2971

Další technická data jsou k dispozici na www.norres.com. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.

Velikost mm	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø mm	Jednotka balení pcs.	Číslo objednávky
80	355 ø 80	1	231-0080-2970
80	356 ø 80	1	231-0080-2971
100	355 ø 100	1	231-0100-2970
100	356 ø 100	1	231-0100-2971

Náhradní těsnící vložka			
25	355 ø 25	1	231-0025-2921
32	355 ø 32	1	231-0032-2921
32	356 ø 32	1	231-0032-2922
38	355 ø 38	1	231-0038-2921
38	356 ø 38	1	231-0038-2922
40	355 ø 40	1	231-0040-2921
40	356 ø 40	1	231-0040-2922
50	355 ø 50	1	231-0050-2921
50	356 ø 50	1	231-0050-2922
65	355 ø 65	1	231-0065-2921
65	356 ø 65	1	231-0065-2922
75	355 ø 75	1	231-0075-2921
75	356 ø 75	1	231-0075-2922
80	355 ø 80	1	231-0080-2921
80	356 ø 80	1	231-0080-2922
100	355 ø 100	1	231-0100-2921
100	356 ø 100	1	231-0100-2922

Další průměry jsou k dispozici na vyžádání. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné. Data podléhají změnám bez předchozího upozornění. Podívejte se na náš technický dodatek na www.norres.com.

Příslušenství



CONNECT THREAD FITTING 234



CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245



CONNECT DAIRY FITTING 247



CONNECT ASEPTIC FITTING 249

Další technická data jsou k dispozici na www.norres.com. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.