



### TRI-clamp adaptéry dle DIN 32676 a ISO 2853

#### Aplikace

- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- paletovací lis, lis na tablety

#### Vlastnosti

- odpovídá směrnici RoHS

- REACH according to → Technologie / Technické informace / REACH

#### Teplotní rozsah

- -40°C až 90°C

#### Konstrukce, materiál

koncovka: nerezová ocel 1.4404 (ražená) = AISI 316L; příslušenství: těsnění (silikón bílý, FDA), adap-

tér (nerezová ocel 1.4404, ražená), spona (nerezová ocel)

#### Varianty k dodání

- ostatní rozměry na dotázání
- plynotěsná a vodotěsná díky pevně zalitým koncovkám

Velikost mm	Velikost celní	Vnější průměr příruby mm	Hmotnost kg/kus	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø mm	Číslo objednávky
<b>Adaptér TRI-CLAMP DIN 32676; nerezová ocel 1.4401 (ražená) = AISI 316L; (zvolte hadici, adaptér a koncovky samostatně)</b>					
25	-	50,5	0,090	ø 25	245-0025-2914
32	-	50,5	0,090	ø 32	245-0032-2914
40	-	50,5	0,080	ø 40	245-0040-2914
50	-	64,0	0,160	ø 50	245-0050-2914
65	-	91,0	0,180	ø 65	245-0065-2914
80	-	106,0	0,380	ø 80	245-0080-2914
100	-	119,0	0,420	ø 100	245-0100-2914
150	-	183	1,200	Ø 150	245-0150-2914
<b>Adaptér TRI-CLAMP ISO 2852; nerezová ocel 1.4401 (ražená) = AISI 316L; (zvolte hadici, adaptér a koncovky samostatně)</b>					
-	1"	50,5	0,090	ø 25	245-0025-2923
-	1 1/2"	50,5	0,110	ø 40	245-0040-2923
-	2"	64,0	0,160	ø 50	245-0050-2923
-	2 1/2"	77,5	0,170	ø 65	245-0065-2923
-	3"	91,0	0,350	Ø 75	245-0075-2923
-	4"	119,0	0,420	ø 100	245-0100-2923
<b>Příslušenství; těsnění DIN 32676; Silikón: bílý</b>					
25	-	50,5	-	ø 25	245-0025-8912
32	-	50,5	-	ø 32	245-0032-8912
40	-	50,5	-	ø 40	245-0040-8912
50	-	64,0	-	ø 50	245-0050-8912
65	-	91,0	-	ø 65	245-0065-8912
80	-	106,0	-	ø 80	245-0080-8912
100	-	119,0	-	ø 100	245-0100-8912
<b>Příslušenství; těsnění ISO 2852; Silikón: bílý</b>					
-	1"	50,5	-	ø 25	245-0025-8916
-	1 1/2"	50,5	-	ø 40	245-0040-8916
-	2"	64,0	-	ø 50	245-0050-8916
-	2 1/2"	77,5	-	ø 65	245-0065-8916
-	3"	91,0	-	Ø 75	245-0075-8916

Další technická data jsou k dispozici na [www.norres.com](http://www.norres.com). Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.

Velikost mm	Velikost celní	Vnější průměr příruby mm	Hmotnost kg/kus	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø mm	Číslo objednávky
-	4"	119,0	-	ø 100	245-0100-8916
<b>Příslušenství; Spona; nerezová ocel</b>					
-	-	50,5	-	-	245-0025-8914
-	-	64,0	-	-	245-0050-8914
-	-	77,5	-	-	245-0055-8914
-	-	91,0	-	-	245-0065-8914
-	-	106,0	-	-	245-0080-8914
-	-	119,0	-	-	245-0100-8914
<b>Příslušenství; Adaptér pro svařování DIN 32676</b>					
25	-	50,5	-	ø 25	245-0025-8913
32	-	50,5	-	ø 32	245-0032-8913
40	-	50,5	-	ø 40	245-0040-8913
50	-	64,0	-	ø 50	245-0050-8913
65	-	91,0	-	ø 65	245-0065-8913
80	-	106,0	-	ø 80	245-0080-8913
100	-	119,0	-	ø 100	245-0100-8913
<b>Příslušenství; Adaptér pro svařování ISO 2852</b>					
-	1"	50,5	-	ø 25	245-0025-8917
-	1 1/2"	50,5	-	ø 40	245-0040-8917
-	2"	64,0	-	ø 50	245-0050-8917
-	2 1/2"	77,5	-	ø 65	245-0065-8917
-	3"	91,0	-	Ø 75	245-0075-8917
-	4"	119,0	-	ø 100	245-0100-8917

Všechny uvedené údaje jsou jen přibližné a vycházejí z teploty 20°C. Změny v technické specifikaci jsou vyhrazeny. Podívejte se prosím na technický dodatek.; Další průměry k dispozici na vyžádání

## Příslušenství



CONNECT SAFETY  
CLAMP ASSEMBLY  
231



CONNECT PRESS  
ASSEMBLY 232



CONNECT MOULD  
ASSEMBLY 233