
WELLFLEX® PVC 111







Tubo di protezione in plastica altamente flessibile; spirale a tenuta di liquidi: filo di acciaio per molle rivestito in plastica

Applicazioni

- Protezione cavi: conduit di protezione cavi, installazione elettrica, costruzione di quadri elettrici, installazione di quadri elettrici, assemblaggio cavi
- Dispositivo radiografico: tubo di protezione del cavo (tipo speciale su richiesta)
- Nebulizzatore a ultrasuoni: tubo aerosol (tipo speciale su richiesta)
- Dispositivo medico / tecnologia medica, assistenza sanitaria: tubo di protezione del cavo, tubo dell'aria, tubo di aspirazione

Proprietà

- IP 68 secondo EN / IEC 60529
- altamente flessibile + comprimibile

- buona resistenza agli alcali e agli acidi
- buona resistenza chimica
- Difficilmente infiammabile secondo: UL94-HB
- testato secondo DIN EN 50369
- Conforme alla normativa RoHS

Campo di temperatura

- Da -20°C a 70°C
- brevemente fino a 80°C

Costruzione

- Costruzione WELLFLEX[®]
- Filo di acciaio per molle rivestito in plastica
- Parete: PVC morbido di alta qualità
- Spessore della parete circa 0,4 0,9 mm a seconda del diametro

Varianti di consegna

- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- grigio (standard)
- Colori speciali: completamente colorati
- Personalizzato. La marcatura del prodotto

Larghezza nom. delle parti di collegamento	I.D.	Ø esterno	Raggio di curvatura	Raggio di curva- tura dinamico (secondo la norma)	Peso	Unità di confezione	Numero						
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine						
Unità di confezione: 10													
10	7	10.00	10	28	0.05	10	111-3010-9010						
14	10	14.00	14	40	0.08	10	111-3014-9010						
17	13	17.00	17	48	0.12	10	111-3017-9010						
19	15	19.00	19	55	0.13	10	111-3019-9010						
21	16	21.00	21	60	0.14	10	111-3021-9010						
27	21	27.00	27	75	0.26	10	111-3027-9010						
36	30	36.00	36	100	0.35	10	111-3036-9010						
45	38	45.00	45	124	0.54	10	111-3045-9010						
52	44	52.00	52	143	0.67	10	111-3052-9010						
56	48	56.00	56	154	0.70	10	111-3056-9010						
			Unità di c	onfezione: 50									
10	7	10.00	10	28	0.05	50	111-3010-9050						
14	10	14.00	14	40	0.08	50	111-3014-9050						
17	13	17.00	17	48	0.12	50	111-3017-9050						
19	15	19.00	19	55	0.13	50	111-3019-9050						
21	16	21.00	21	60	0.14	50	111-3021-9050						
27	21	27.00	27	75	0.26	50	111-3027-9050						
			Unità di c	onfezione: 25									
36	30	36.00	36	100	0.35	25	111-3036-9025						
45	38	45.00	45	124	0.54	25	111-3045-9025						

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

WELLFLEX® PVC 111



Larghezza nom. delle parti di collegamento	I.D.	Ø esterno	Raggio di curvatura	Raggio di curva- tura dinamico (secondo la norma)	Peso	Unità di confezione	Numero
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
52	44	52.00	52	143	0.67	25	111-3052-9025
56	48	56.00	56	154	0.70	25	111-3056-9025

Accessori











80 GK 169 GM 164 AU 159 A