



Wewnętrznie i zewnętrznie gładki, ciężki wąż ochronny z tworzywa sztucznego; szczelny dla cieczy; spirala z twardego PCW

Aplikacje

- Ochrona kabli: wąż służący do ochrony kabli, elektroinstalacja, rozdzielnie, rozdzielnice, instalacje szaf sterowniczych, konfekcjonowanie kabli
- Urządzenia medyczne / technika medyczna, służba zdrowia: wąż do ochrony kabli, wąż do powietrza, wąż wyciągowy

Właściwości

- IP 68 wg EN/ IEC 60529
- wysokoelastyczny

- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur

- 20 °C do 70 °C
- krótkotrwale do 80 °C

Konstrukcja

- konstrukcja NORDUC®
- zwoje nośne z twardego tworzywa umieszczone w ścianie węża
- spirala: twarde PVC
- ścianka: wysokiej jakości miękki PVC

Warianty dostaw

- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- szary (standard)

średnica znamionowa części przyłączeniowej (mm)	Ø wewnętrzna (mm)	Ø-zewn. (mm)	promień gięcia (środek węża) (mm)	Waga (kg/m)	jedn. opakowaniowa m	Nr zam.
VPE: 10						
14	10	14.00	56	0.10	10	131-3014-9010
21	16	21.00	84	0.16	10	131-3021-9010
VPE: 50						
17	13	17.00	68	0.12	50	131-3017-9050
19	15	19.00	76	0.14	50	131-3019-9050
21	16	21.00	84	0.16	50	131-3021-9050
27	22	27.00	108	0.25	50	131-3027-9050
VPE: 25						
36	30	36.00	144	0.40	25	131-3036-9025
45	38	45.00	180	0.52	25	131-3045-9025
52	45	52.00	208	0.66	25	131-3052-9025
56	49	56.00	224	0.70	25	131-3056-9025

Akcesoria



GK 169



AU 159



GM 164

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.