

METAL HOSE Agraff VA 150



Tubo di protezione in acciaio inossidabile inossidabile e altamente flessibile; estremamente robusto; profilo metallico doppio piegato

Applicazioni

- Protezione cavi: conduit di protezione cavi, installazione elettrica, costruzione di quadri elettrici, installazione di quadri elettrici, assemblaggio cavi

Proprietà

- IP 40 secondo EN / IEC 60529
- buon fattore di schermatura (EMC)

- altamente flessibile
- aumento della resistenza a trazione, a compressione e agli urti
- Conforme alla normativa RoHS

Campo di temperatura

- fino a 600 °C

Costruzione

- Tubo di metallo
- banda metallica profilata, acciaio inossidabile (INOX)
- doppio profilo piegato

Varianti di consegna

- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta

| Larghezza nom. delle parti di collegamento (mm) | I.D. (mm) | Ø esterno (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Unità di confezione (m) | Numero dell'ordine |
|---|-----------|----------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Unità di confezione: 10 | | | | | | |
| 7 | 5 | 7.00 | 35 | 0.10 | 10 | 150-3007-9010 |
| 8 | 6 | 8.00 | 40 | 0.12 | 10 | 150-3008-9010 |
| 10 | 8 | 10.00 | 45 | 0.13 | 10 | 150-3010-9010 |
| 14 | 11 | 14.00 | 50 | 0.14 | 10 | 150-3014-9010 |
| 17 | 14 | 17.00 | 60 | 0.26 | 10 | 150-3017-9010 |
| 19 | 16 | 19.00 | 65 | 0.29 | 10 | 150-3019-9010 |
| 21 | 18 | 21.00 | 70 | 0.31 | 10 | 150-3021-9010 |
| 27 | 23 | 27.00 | 90 | 0.40 | 10 | 150-3027-9010 |
| 36 | 32 | 36.00 | 135 | 0.74 | 10 | 150-3036-9010 |
| Unità di confezione: 50 | | | | | | |
| 7 | 5 | 7.00 | 35 | 0.10 | 50 | 150-3007-9050 |
| 8 | 6 | 8.00 | 40 | 0.12 | 50 | 150-3008-9050 |
| 10 | 8 | 10.00 | 45 | 0.13 | 50 | 150-3010-9050 |
| 14 | 11 | 14.00 | 50 | 0.14 | 50 | 150-3014-9050 |
| 17 | 14 | 17.00 | 60 | 0.26 | 50 | 150-3017-9050 |
| 19 | 16 | 19.00 | 65 | 0.29 | 50 | 150-3019-9050 |
| 21 | 18 | 21.00 | 70 | 0.31 | 50 | 150-3021-9050 |
| 27 | 23 | 27.00 | 90 | 0.40 | 50 | 150-3027-9050 |
| Unità di confezione: 25 | | | | | | |
| 36 | 32 | 36.00 | 135 | 0.74 | 25 | 150-3036-9025 |

Accessori

La sovrappressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

METAL HOSE Agraff VA 150



GM 164



AU 159



GK 169

La sovrappressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.