# NORDUC® A 183






gwintowana złączka z tworzywa sztucznego służąca do podłączenia węża; sztywny gwint przyłączeniowy

**Aplikacje**
- Ochrona kabli: złączka węża do ochrony kabli służąca do montażu odpowiedniego węża ochronnego, instalacje elektryczne, rozdzielnie, instalacje rozdzielnic, konfekcjonowanie kabli

**Właściwości**
- IP 65 wg EN/ IEC 60529
- IP 65 wg EN / IEC 60529 montowane z uszczelką typu oring w pierwszym dnie fali węża (dla średnicy znamionowej 50 w pierwszym i w drugim dnie fali)
- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku
- jednoczęściowy
- odporny na wibracje
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- dobra odporność na ługi i kwasy
- zaprojektowane zgodnie z przepisami normy EN 60204 do budowy maszyn i urządzeń
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

**Zakres temperatur**
- -40 °C do 120 °C
- krótkotrwale do 130 °C

**Konstrukcja**
- Akcesoria
- Obudowa: mosiądz niklowany, sztywny gwint przyłączeniowy z sześciokątną powierzchnią klucza

**Warianty dostaw**
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- szary (standard)
- czarny (standard)

| średnica znamionowa węża (mm) | gwint zewnętrzny metryczny M EN 60423 | długość PG DIN 40430 | całkowita długość L (mm) | Rozwartość klucza SW (mm) | Ø-zewn. D (mm) | Ø wewnętrzna d (mm) | Waga (kg/100pcs) | jedn. opakow. (sztuk) | Nr zam. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Czarny | | | | | |
| 8,5 | M 12 x 1,5 | - | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,41 | 50 | 183-8012-9050 |
| 10 | M 16 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,469 | 50 | 183-8016-9050 |
| 13 | M 20 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,636 | 50 | 183-8020-9050 |
| 17 | M 25 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 19,1 | 1,287 | 50 | 183-8025-9050 |
| 29 | M 32 x 1,5 | - | 52 | 41 | 55,5 | 25,5 | 2,852 | 20 | 183-8032-9020 |
| 37 | M 40 x 1,5 | - | 62 | 50 | 66,5 | 34 | 4,581 | 10 | 183-8040-9010 |
| 50 | M 50 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,697 | 5 | 183-8050-9005 |
| 50 | M 63 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 53,2 | 7,79 | 5 | 183-8063-9005 |
| 10 | M 12 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 7,5 | 0,439 | 50 | 183-8112-9050 |
| 13 | M 16 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,628 | 50 | 183-8116-9050 |
| 17 | M 20 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,205 | 50 | 183-8120-9050 |
| 23 | M 25 x 1,5 | - | 48 | 34 | 48,5 | 19,1 | 1,969 | 25 | 183-8125-9025 |
| 8,5 | - | PG 7 | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,433 | 50 | 183-9007-9050 |
| 10 | - | PG 9 | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,455 | 50 | 183-9009-9050 |
| 10 | - | PG 11 | 36 | 17 | 24,5 | 12,5 | 0,466 | 50 | 183-9011-9050 |
| 13 | - | PG 13,5 | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,665 | 50 | 183-9013-9050 |
| 17 | - | PG 16 | 43 | 27 | 38,5 | 18,1 | 1,219 | 50 | 183-9016-9050 |
| 23 | - | PG 21 | 48 | 34 | 48,5 | 23 | 1,955 | 25 | 183-9021-9025 |
| 29 | - | PG 29 | 52 | 41 | 55,5 | 31 | 2,839 | 20 | 183-9029-9020 |
| 37 | - | PG 36 | 62 | 50 | 66,5 | 39 | 4,798 | 10 | 183-9036-9010 |
| 50 | - | PG 48 | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,617 | 5 | 183-9048-9005 |
| 10 | - | PG 7 | 36 | 17 | 24,5 | 9 | 0,431 | 50 | 183-9107-9050 |
| 13 | - | PG 9 | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,6 | 50 | 183-9109-9050 |

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

# NORDUC® A 183

| średnica znamionowa węża (mm) | gwint zewnętrzny metryczny M EN 60423 | długość PG DIN 40430 | całkowita długość L (mm) | Rozwartość klucza SW (mm) | Ø-zewn. D (mm) | Ø wewnętrzna d (mm) | Waga (kg/100pcs) | jedn. opakow. (sztuk) | Nr zam. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | - | PG 11 | 38 | 20 | 29 | 14,5 | 0,62 | 50 | 183-9111-9050 |
| 17 | - | PG 13,5 | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,237 | 50 | 183-9113-9050 |
| | | | | **szary** | | | | | |
| 8,5 | M 12 x 1,5 | - | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,41 | 50 | 183-8012-9150 |
| 10 | M 16 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,469 | 50 | 183-8016-9150 |
| 13 | M 20 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,636 | 50 | 183-8020-9150 |
| 17 | M 25 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 19,1 | 1,287 | 50 | 183-8025-9150 |
| 29 | M 32 x 1,5 | - | 52 | 41 | 55,5 | 25,5 | 2,852 | 20 | 183-8032-9120 |
| 37 | M 40 x 1,5 | - | 62 | 50 | 66,5 | 34 | 4,581 | 10 | 183-8040-9110 |
| 50 | M 50 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,697 | 5 | 183-8050-9105 |
| 50 | M 63 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 53,2 | 7,79 | 5 | 183-8063-9105 |
| 10 | M 12 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 7,5 | 0,439 | 50 | 183-8112-9150 |
| 13 | M 16 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,628 | 50 | 183-8116-9150 |
| 17 | M 20 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,205 | 50 | 183-8120-9150 |
| 23 | M 25 x 1,5 | - | 48 | 34 | 48,5 | 19,1 | 1,969 | 25 | 183-8125-9125 |
| 8,5 | - | PG 7 | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,433 | 50 | 183-9007-9150 |
| 10 | - | PG 9 | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,455 | 50 | 183-9009-9150 |
| 10 | - | PG 11 | 36 | 17 | 24,5 | 12,5 | 0,466 | 50 | 183-9011-9150 |
| 13 | - | PG 13,5 | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,665 | 50 | 183-9013-9150 |
| 17 | - | PG 16 | 43 | 27 | 38,5 | 18,1 | 1,219 | 50 | 183-9016-9150 |
| 23 | - | PG 21 | 48 | 34 | 48,5 | 23 | 1,955 | 25 | 183-9021-9125 |
| 29 | - | PG 29 | 52 | 41 | 55,5 | 31 | 2,839 | 20 | 183-9029-9120 |
| 37 | - | PG 36 | 62 | 50 | 66,5 | 39 | 4,798 | 10 | 183-9036-9110 |
| 50 | - | PG 48 | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,617 | 5 | 183-9048-9105 |
| 10 | - | PG 7 | 36 | 17 | 24,5 | 9 | 0,431 | 50 | 183-9107-9150 |
| 13 | - | PG 9 | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,6 | 50 | 183-9109-9150 |
| 13 | - | PG 11 | 38 | 20 | 29 | 14,5 | 0,62 | 50 | 183-9111-9150 |
| 17 | - | PG 13,5 | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,237 | 50 | 183-9113-9150 |

## Akcesoria



GK 169

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.