CONNECT 206





Parti di collegamento per il collegamento e il fissaggio dei tubi metallici

Proprietà
- Conforme alla normativa RoHS

- Flangia 205: collo cilindrico con flangia girevole, prolunga su un lato per l'inserimento del tubo metallico
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Costruzione
- Acciaio inossidabile (INOX)

Varianti di consegna
- Altre dimensioni disponibili su richiesta

N. di morsetti	Adatto per tubo flessibile Ø interno (mm)	Numero dell'ordine
Montaggio; (si prega di selezionare il tubo singolarmente); rivetti Popp		
-	-	206-0000-2905
Attacco rapido 206 accoppiamento con morsetti acciaio inox (INOX)		
2	100	206-0100-2015
2	125	206-0125-2015
2	150	206-0150-2015
3	200	206-0200-2015
3	250	206-0250-2015
3	300	206-0300-2015
Attacco rapido 206 flangia acciaio inossidabile (INOX)		
2	100	206-0100-2016
2	125	206-0125-2016
2	150	206-0150-2016
3	200	206-0200-2016
3	250	206-0250-2016
3	300	206-0300-2016

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.