CLAMP 211



Collier de serrage pour la fixation de tuyaux lourds

Caractéristiques
- facile et rapide à monter
- réutilisable
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Construction
- Qualité: W1; Bande de serrage + vis: acier galvanisé
- Qualité: W2; Bande de collier: acier inoxydable 1.4016 = AISI 430; Vis: acier galvanisé
- Qualité: W4; Bande de collier + vis: acier inoxydable 1.4301 = AISI 304

approprié pour le Ø extérieur (mm)	Zone de serrage (mm)	Largeur de bande (mm)	PU (Pcs)	Numéro de commande
		W1		
17-19	17-19	18	1	211-0021-0000
20-22	20-22	18	1	211-0023-0000
23-25	23-25	18	1	211-0025-0000
26-28	26-28	18	1	211-0029-0000
29-31	29-31	18	1	211-0031-0000
31-34	31-34	18	1	211-0034-0000
36-39	36-39	18	1	211-0040-0000
40-43	40-43	18	1	211-0043-0000
44-47	44-47	20	1	211-0047-0000
48-51	48-51	20	1	211-0051-0000
52-55	52-55	20	1	211-0055-0000
56-59	56-59	20	1	211-0059-0000
60-63	60-63	20	1	211-0063-0000
64-67	64-67	20	1	211-0068-0000
68-73	68-73	25	1	211-0073-0000
74-79	74-79	25	1	211-0079-0000
80-85	80-85	25	1	211-0085-0000
86-91	86-91	25	1	211-0091-0000
92-97	92-97	25	1	211-0097-0000
98-103	98-103	25	1	211-0104-0000
104-112	104-112	25	1	211-0112-0000
113-121	113-121	25	1	211-0121-0000
122-130	122-130	25	1	211-0130-0000
131-139	131-139	30	1	211-0140-0000
140-148	140-148	30	1	211-0150-0000
149-161	149-161	30	1	211-0162-0000
162-174	162-174	30	1	211-0174-0000
175-187	175-187	30	1	211-0187-0000
188-200	188-200	30	1	211-0200-0000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.

CLAMP 211

approprié pour le Ø extérieur (mm)	Zone de serrage (mm)	Largeur de bande (mm)	PU (Pcs)	Numéro de commande
201-213	201-213	30	1	211-0213-0000
214-226	214-226	30	1	211-0226-0000
227-239	227-239	30	1	211-0239-0000
240-252	240-252	30	1	211-0252-0000
		W2		
17-19	17-19	18	1	211-0021-9200
20-22	20-22	18	1	211-0023-9200
23-25	23-25	18	1	211-0025-9200
26-28	26-28	18	1	211-0029-9200
29-31	29-31	18	1	211-0031-9200
31-34	31-34	18	1	211-0034-9200
36-39	36-39	18	1	211-0040-9200
40-43	40-43	18	1	211-0043-9200
44-47	44-47	20	1	211-0047-9200
48-51	48-51	20	1	211-0051-9200
52-55	52-55	20	1	211-0055-9200
56-59	56-59	20	1	211-0059-9200
60-63	60-63	20	1	211-0063-9200
64-67	64-67	20	1	211-0068-9200
68-73	68-73	25	1	211-0073-9200
74-79	74-79	25	1	211-0079-9200
80-85	80-85	25	1	211-0085-9200
86-91	86-91	25	1	211-0091-9200
92-97	92-97	25	1	211-0097-9200
98-103	98-103	25	1	211-0104-9200
104-112	104-112	25	1	211-0112-9200
113-121	113-121	25	1	211-0121-9200
122-130	122-130	25	1	211-0130-9200
131-139	131-139	30	1	211-0140-9200
140-148	140-148	30	1	211-0150-9200
149-161	149-161	30	1	211-0162-9200
162-174	162-174	30	1	211-0174-9200
175-187	175-187	30	1	211-0187-9200
188-200	188-200	30	1	211-0200-9200
201-213	201-213	30	1	211-0213-9200
214-226	214-226	30	1	211-0226-9200
227-239	227-239	30	1	211-0239-9200
240-252	240-252	30	1	211-0252-9200
		W4		
26-28	26-28	18	1	211-0029-9230
29-31	29-31	18	1	211-0031-9230
31-34	31-34	18	1	211-0034-9230
36-39	36-39	18	1	211-0040-9230
44-47	44-47	20	1	211-0047-9230
48-51	48-51	20	1	211-0051-9230
52-55	52-55	20	1	211-0055-9230
56-59	56-59	20	1	211-0059-9230
60-63	60-63	20	1	211-0063-9230
64-67	64-67	20	1	211-0068-9230
68-73	68-73	25	1	211-0073-9230
74-79	74-79	25	1	211-0079-9230

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.

CLAMP 211

approprié pour le Ø extérieur (mm)	Zone de serrage (mm)	Largeur de bande (mm)	PU (Pcs)	Numéro de commande
80-85	80-85	25	1	211-0085-9230
86-91	86-91	25	1	211-0091-9230
92-97	92-97	25	1	211-0097-9230
98-103	98-103	25	1	211-0104-9230
104-112	104-112	25	1	211-0112-9230
113-121	113-121	25	1	211-0121-9230
122-130	122-130	25	1	211-0130-9230
131-139	131-139	30	1	211-0140-9230
140-148	140-148	30	1	211-0150-9230
149-161	149-161	30	1	211-0162-9230
162-174	162-174	30	1	211-0174-9230
175-187	175-187	30	1	211-0187-9230
188-200	188-200	30	1	211-0200-9230
201-213	201-213	30	1	211-0213-9230
214-226	214-226	30	1	211-0226-9230
227-239	227-239	30	1	211-0239-9230
240-252	240-252	30	1	211-0252-9230

Accessoires



CONNECT 270-271

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.