



Spona s mŭstkem pro pŕipojení hadic s externí spirálou

Vlastnosti

- nepropustné a bezpečné spojení mŭstkového tvaru
- snadná a rychlá instalace

- znovu použitelná

- odpovídá smŕnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Konstrukce

- Kvalita: W2; Pásková svorka: nerezová ocel 1.4301 = AISI 304; Šroub: galvanická ocel; Tŕlo: nerezová ocel 1.4016 = AISI 430; Mŭstek: nerezová ocel 1.4301 = AISI 304 (INOX)
- v souladu s DIN 3017

Varianty k dodání

- Další průmĕry k dispozici na vyžádání

Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Upínací rozsah (mm)	Šířka pásma (mm)	Číslo objednávky
AIRDUC® & PROTAPE® 44 mm			
13-16	9-19	5	212-0009-0000
15-18	13-20	5	212-0013-0000
18-26	17-27	5	212-0017-0000
22-28	20-28	5	212-0020-0000
25-29	22-37	9	212-0022-0000
30-35	27-47	9	212-0027-0000
32-37	29-47	9	212-0029-0000
38-44	35-55	9	212-0035-0000
CP Ø 38-65 mm, PROTAPE® TPE 326 MEMORY Ø 51-65mm			
38-45	35-55	9	212-0035-2002
50-55	45-65	9	212-0045-2002
60-65	55-75	9	212-0055-2002
AIRDUC® & PROTAPE® 45 mm, CP & PROTAPE® TPE 326 MEMORY 70 mm			
45-50	40-60	9	212-0040-0000
50-55	45-65	9	212-0045-0000
60-65	55-75	9	212-0055-0000
70-75	65-85	9	212-0065-0000
80-85	75-95	9	212-0075-0000
90-95	85-105	9	212-0085-0000
100-105	95-115	9	212-0095-0000
110-115	105-125	9	212-0105-0000
120-125	115-135	9	212-0115-0000
130-135	125-145	9	212-0125-0000
140-145	135-155	9	212-0135-0000
150-155	145-165	9	212-0145-0000

Pŕi pŕetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Polomĕr ohybu je mĕřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo uĕinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny pŕi teplotĕ 20 °C a jsou jen pŕibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.


CLAMP 212

Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Upínací rozsah (mm)	Šířka pásma (mm)	Číslo objednávky
160-165	155-175	9	212-0155-0000
170-175	165-185	9	212-0165-0000
180-185	175-195	9	212-0175-0000
190-195	185-205	9	212-0185-0000
200-205	195-215	9	212-0195-0000
210-215	205-225	12	212-0205-0000
220-225	215-235	12	212-0215-0000
250-255	245-265	12	212-0245-0000
260-265	255-275	12	212-0255-0000
270-275	265-285	12	212-0265-0000
280-285	275-295	12	212-0275-0000
300-305	295-315	12	212-0295-0000
310-315	305-325	12	212-0305-0000
320-325	315-335	12	212-0315-0000
350-355	345-365	12	212-0345-0000
370-375	365-385	12	212-0365-0000
400-405	395-415	12	212-0395-0000
450-455	445-465	12	212-0445-0000
500-505	495-515	12	212-0495-0000
510-535	505-545	12	212-0505-0000
550-575	545-585	12	212-0545-0000
630-655	625-665	12	212-0625-0000

Příslušenství



CONNECT 270-271



CONNECT 228

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.