CLAMP 213



Spona s můstkem s rychlouzávěrem pro připojení hadic s externí spirálou

Vlastnosti
- nepropustné a bezpečné spojení můstkového tvaru
- snadná a rychlá instalace
- znovu použitelná
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Konstrukce
- Kvalita: W2; Pásková svorka: nerezová ocel 1.4016 = AISI 430; Svorkový drát: nerezová ocel 1.4310 = AISI 301 (INOX); Šroub: nerezová ocel 1.4301 = AISI 304; Tělo: nerezová ocel 1.4016 = AISI 430

Varianty k dodání
- Další průměry k dispozici na vyžádání

Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Šířka pásma (mm)	Číslo objednávky
60	9	213-0060-0000
70	9	213-0070-0000
75	9	213-0075-0000
80	9	213-0080-0000
90	9	213-0090-0000
100	9	213-0100-0000
110	9	213-0110-0000
115	9	213-0115-0000
120	9	213-0120-0000
125	9	213-0125-0000
130	9	213-0130-0000
140	9	213-0140-0000
150	9	213-0150-0000
160	9	213-0160-0000
175	9	213-0175-0000
180	9	213-0180-0000
200	9	213-0200-0000

Příslušenství



CONNECT 270-271

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.