# **CLAMP 213**



Brückenschelle mit Schnellverschluss zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen

### Eigenschaften

- weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
- · leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

## Konstruktion

 Qualität: W2; Schellenband: Edelstahl 1.4016 = AISI 430; Schellendraht: Edelstahl 1.4310 = AISI 301 (INOX); Schraube: Edelstahl 1.4301 = AISI 304; Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430

#### Liefervarianten

• weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

passend zu Schlauch Ø -Innen (mm)	Band- breite (mm)	Bestellnummer
60	9	213-0060-0000
70	9	213-0070-0000
75	9	213-0075-0000
80	9	213-0080-0000
90	9	213-0090-0000
100	9	213-0100-0000
110	9	213-0110-0000
115	9	213-0115-0000
120	9	213-0120-0000
125	9	213-0125-0000
130	9	213-0130-0000
140	9	213-0140-0000
150	9	213-0150-0000
160	9	213-0160-0000
175	9	213-0175-0000
180	9	213-0180-0000
200	9	213-0200-0000

## Zubehör



**CONNECT 270-271** 

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter <a href="https://www.norres.com/de/technik/">www.norres.com/de/technik/</a>.