CLAMP 213

Collier ponté avec système de fermeture rapide pour la fixation de tuyaux spiralés avec extérieur ondulé

Caractéristiques
- Raccord absolument étanche et résistant aux forces de traction grâce à une géométrie spéciale du raccordement
- facile et rapide à monter
- réutilisable
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Construction
- Qualité: W2; Bande de collier: acier inoxydable 1.4016 = AISI 430; Fil de collier: acier inoxydable 1.4310 = AISI 301 (INOX); Vis: acier inoxydable 1.4301 = AISI 304; Boîtier: acier inoxydable 1.4016 = AISI 430

Variantes proposées
- autres mesures disponibles sur demande

approprié pour le Ø interne du tuyau (mm)	Largeur de bande (mm)	Numéro de commande
60	9	213-0060-0000
70	9	213-0070-0000
75	9	213-0075-0000
80	9	213-0080-0000
90	9	213-0090-0000
100	9	213-0100-0000
110	9	213-0110-0000
115	9	213-0115-0000
120	9	213-0120-0000
125	9	213-0125-0000
130	9	213-0130-0000
140	9	213-0140-0000
150	9	213-0150-0000
160	9	213-0160-0000
175	9	213-0175-0000
180	9	213-0180-0000
200	9	213-0200-0000

Accessoires

CONNECT 270-271

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.