CLAMP 213



Spiralna opaska zaciskowa z zatrzaskiem do mocowania zewnętrznie pofałdowanych węży ze spiralą

Właściwości
- w wysokim stopniu szczelne i odporne na rozciąganie połączenie dzięki specjalnej geometrii mostka
- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Konstrukcja
- Jakość: W2; Taśma opaski: stal szlachetna 1.4016 = AISI 430; Drut opaski: stal szlachetna 1.4310 = AISI 301 (INOX); Śruba: stal szlachetna 1.4301 = AISI 304; Korpus: stal szlachetna 1.4016 = AISI 430

Warianty dostaw
- inne wymiary dostępne na życzenie

odpowiedni do wewn. Ø węża (mm)	szerokość taśmy (mm)	Nr zam.
60	9	213-0060-0000
70	9	213-0070-0000
75	9	213-0075-0000
80	9	213-0080-0000
90	9	213-0090-0000
100	9	213-0100-0000
110	9	213-0110-0000
115	9	213-0115-0000
120	9	213-0120-0000
125	9	213-0125-0000
130	9	213-0130-0000
140	9	213-0140-0000
150	9	213-0150-0000
160	9	213-0160-0000
175	9	213-0175-0000
180	9	213-0180-0000
200	9	213-0200-0000

Akcesoria



CONNECT 270-271

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.