

CLAMP 217



Collier ponté avec oeillet pour la fixation de tuyaux avec extérieur ondulé

Caractéristiques

- Raccord absolument étanche et résistant aux forces de traction grâce à une géométrie spéciale du raccordement
- facile et rapide à monter

- réutilisable

- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Construction

- Qualité: W2; Bande de collier: acier inoxydable 1.4016 = AISI 430; Vis: acier galvanisé; Boîtier: acier inoxydable 1.4016 = AISI 430; Pont: acier inoxydable 1.4301 = AISI 304 (INOX); Anneau de fixation: acier galvanisé

Variantes proposées

- autres mesures disponibles sur demande

| approprié pour le Ø interne du tuyau (mm) | Zone de serrage (mm) | Largeur de bande (mm) | Numéro de commande |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 60-65 | 55-75 | 9 | 217-0055-0000 |
| 70-75 | 65-85 | 9 | 217-0065-0000 |
| 90-95 | 85-105 | 9 | 217-0085-0000 |
| 100-105 | 95-115 | 9 | 217-0095-0000 |
| 120-127 | 115-135 | 9 | 217-0115-0000 |
| 130-135 | 125-145 | 9 | 217-0125-0000 |
| 140-145 | 135-155 | 9 | 217-0135-0000 |
| 150-155 | 145-165 | 9 | 217-0145-0000 |
| 160-165 | 155-175 | 9 | 217-0155-0000 |
| 170-175 | 165-185 | 9 | 217-0165-0000 |
| 180-185 | 175-195 | 9 | 217-0175-0000 |
| 200-205 | 195-215 | 9 | 217-0195-0000 |
| 220-225 | 215-235 | 12 | 217-0215-0000 |
| 250-255 | 245-265 | 12 | 217-0245-0000 |
| 280-285 | 275-295 | 12 | 217-0275-0000 |
| 300-305 | 295-315 | 12 | 217-0295-0000 |
| 320-325 | 315-355 | 12 | 217-0315-0000 |
| 500-505 | 495-515 | 12 | 217-0495-0000 |

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.