



Smršťovací hadice pro spojení dvou hadic nebo adaptéru

Vlastnosti

- přispůsobující se jakémukoliv povrchu
- snadná a rychlá instalace
- odpovídá směrnici RoHS

- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -40 °C až 125 °C

Konstrukce

- polyolefin

Varianty k dodání

- Další průměry k dispozici na vyžádání
- černá (standart)

| Smršťování | Celková délka | Vhodné pro hadice o vnitřním Ø | Číslo objednávky |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| 15-30 | 70 | 15-22 | 223-0038-0000 |
| 22-50 | 80 | 20-40 | 223-0050-0000 |
| 25-63 | 80 | 30-50 | 223-0063-0000 |
| 30-75 | 90 | 40-60 | 223-0075-0000 |
| 35-85 | 100 | 50-70 | 223-0085-0000 |
| 40-95 | 110 | 60-80 | 223-0095-0000 |
| 45-115 | 120 | 80-100 | 223-0115-0000 |
| 50-140 | 150 | 100-130 | 223-0140-0000 |
| 60-160 | 170 | 130-150 | 223-0160-0000 |
| 70-180 | 190 | 150-170 | 223-0180-0000 |

Délka rukávů: 1m

| | | | |
|--------|------|---------|---------------|
| 15-30 | 1000 | 15-22 | 223-0038-9001 |
| 22-50 | 1000 | 20-40 | 223-0050-9001 |
| 25-63 | 1000 | 30-50 | 223-0063-9001 |
| 30-75 | 1000 | 40-60 | 223-0075-9001 |
| 35-85 | 1000 | 50-70 | 223-0085-9001 |
| 40-95 | 1000 | 60-80 | 223-0095-9001 |
| 45-115 | 1000 | 80-100 | 223-0115-9001 |
| 50-140 | 1000 | 100-130 | 223-0140-9001 |
| 60-160 | 1000 | 130-150 | 223-0160-9001 |
| 70-180 | 1000 | 150-170 | 223-0180-9001 |

Příslušenství



Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.

