# **CONNECT 226**



# Manchon souple pour tuyaux SuperFlex

## **Applications**

• aspirateurs industriels, aspirateurs

#### Caractéristiques

- facile et rapide à monter
- réutilisable (threaded version)
- bonne résistance aux bases et aux acides
- bonne résistance aux produits chimiques
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

# Plage de température

- -20°C à 70°C
- brièvement jusqu'à 80°C

#### Construction

• Paroi: PVC souple de haute qualité

## Variantes proposées

- autres mesures disponibles sur demande
- noir (standard)

Ø de raccord conseillé	Longeur raccord conseillée	profondeur de vissage tuyau flexible	Longueur totale	Poids	approprié pour le Ø interne du tuyau	Numéro de
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/pcs)	(mm)	commande
approprié pour le tuyau 3720000						
25	50	45	100	0,050	25	226-0025-0000
32	50	45	100	0,060	32	226-0032-0000
38	50	45	100	0,070	38	226-0038-0000
41	50	45	100	0,070	41	226-0041-0000
44	50	45	100	0,080	44	226-0044-0000
51	50	45	100	0,090	51	226-0051-0000
63	50	45	100	0,130	63	226-0063-0000
70	45	45	100	0,150	70	226-0070-0000
76	45	45	100	0,170	76	226-0076-0000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: <a href="https://www.norres.com/fr/technologie/">www.norres.com/fr/technologie/</a>.