CONNECT 226



Miękka złączka do węży typu SuperFlex

Aplikacje
- odkurzacze przemysłowe, odkurzacze

Właściwości
- łatwy do szybkiego montażu
- do wielokrotnego użytku (wersja z wężem nakręcanym)
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -20 °C do 70 °C
- krótkotrwale do 80 °C

Konstrukcja
- ścianka: wysokiej jakości miękki PVC

Warianty dostaw
- inne wymiary dostępne na życzenie
- czarny (standard)

zalecana Ø króćca (mm)	zalecana długość króćca (mm)	głębokość wkręcania na wąż (mm)	całkowita długość (mm)	Waga (kg/pcs)	odpowiedni do wewn. Ø węża (mm)	Nr zam.
odpowiedni do węża 372-....-0000						
25	50	45	100	0,050	25	226-0025-0000
32	50	45	100	0,060	32	226-0032-0000
38	50	45	100	0,070	38	226-0038-0000
41	50	45	100	0,070	41	226-0041-0000
44	50	45	100	0,080	44	226-0044-0000
51	50	45	100	0,090	51	226-0051-0000
63	50	45	100	0,130	63	226-0063-0000
70	45	45	100	0,150	70	226-0070-0000
76	45	45	100	0,170	76	226-0076-0000

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.