
CONNECT 227





Manicotto morbido per tubi EVA

Applicazioni

• Aspirapolvere industriale, aspirapolvere

Proprietà

- facile e veloce da montare
- riutilizzabile
- buona resistenza agli alcali e agli acidi
- buona resistenza chimica
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura

- Da -20°C a 70°C
- brevemente fino a 80°C

Costruzione

 Parete: PVC morbido di alta qualità, elettricamente conduttiva <10⁶

Varianti di consegna

- Altre dimensioni disponibili su richiesta
- nero (standard)
- grigio (standard)

Ø consigliato dell'ugello	Lunghezza consigliata dell'ugello	Profondità di filettatura tubo flessibile	Lunghezza totale	Peso	Adatto per tubo flessibile Ø interno	Numero
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/pz)	(mm)	dell'ordine
			grigio			
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0000
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0000
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0000
			nero			
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0001
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0001
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0001
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0001
elettricamente conduttivo <10 ⁶ ; nero						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-1003
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-1003
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-1003

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.