



Elastyczna taśma ochronna na opaskę

Właściwości

- łatwy do szybkiego montażu
- wielokrotnego użytku
- bardzo odporny na ścieranie
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia

- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur

- -40°C do 90°C
- krótkotwale do 125°C

Konstrukcja

- ścianka: poliuretan

Warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie
- czarny (standard)
- kolory specjalne: całościowo barwiony

	odpowiedni do wewn. Ø węża (mm)	Nr zam.
	1,5 / 38	228-0038-0000
	2 / 50-51	228-0050-0000
	2,36 / 60	228-0060-0000
	2,5 / 63-65	228-0063-0000
	3 / 75-76	228-0075-0000
	3,5 / 89-90	228-0090-0000
	4 / 100-102	228-0100-0000
	4,5 / 114-115	228-0115-0000
	5 / 125-127	228-0125-0000
	6 / 150-152	228-0150-0000
	6,3 / 160	228-0160-0000
	6,5 / 165	228-0165-0000
	7 / 178-180	228-0180-0000
	8 / 200-203	228-0200-0000

Akcesoria



CONNECT 270-271



CLAMP 212

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.