CONNECT 229

Pinze per il montaggio di morsetti one-ear

Applicazioni

- Diffusore a membrana tubolare, per impianti di trattamento delle acque reflue industriali e comunali, diffusione a pressione con bolle fini, immissione di ossigeno per la nitrificazione in bacini di attivazione, ventilazione permanente e intermittent
- Immissione e circolazione dell'ossigeno in letti e bioreattori, miscelazione accurata dei bacini di attivazione, ventilazione a griglia, rinaturalizzazione di laghi e fiumi, acquacolture, agricoltura sh

Proprietà

- Conforme alla normativa RoHS

Dimensione (mm)	Filetto interno (pollici)	Lunghezza (mm)	Per la lunghezza del tubo flessibile (mm)	Numero dell'ordine
-	-	-	-	229-0006-0000

Accessori



CONNECT 683

CLAMP 682

NORPLAST® PUR 385 AIRFLEX AS

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.