


CONNECT 230



Spezielles Schaleneinband Kupplungssystem für Silos und Silofahrzeuge mit Kupplungen: Storz, Gewindeanschluss etc.

Anwendungen

- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Tablettenpresse

Eigenschaften

- spezielles gewindeförmiges Profil der Klemmschalen angepasst an äußere Schlauchkontur
- leicht und schnell montierbar

- wiederverwendbar
- vibrationsfest
- Gewinde in Anlehnung an DIN ISO 228
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Temperaturbereich

- -40 °C bis 90 °C

- kurzzeitig bis 125 °C

Konstruktion

- Klemmschalen: Aluminium
- Schraube und Mutter: Stahl verzinkt brüniert
- Stutzen: Material gemäß Tabelle

Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

| Nennweite (mm) | Knaggenabstand (mm) | Gewinde | Passend zu Schlauch | Gewicht (kg/Stk) | Bestellnummer |
|---|------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| Montage mit Erdung des Federstahldrahtes am Stutzen; (bitte wählen Sie Schlauch, Stutzen und Klemmschalen einzeln aus) | | | | | |
| 75 | - | - | 356-0075-5100 | - | 230-0075-0000 |
| Gewindestutzen Aluminium | | | | | |
| 75 | - | G 3 | 356-0075-5100 | 1,720 | 230-0075-2930 |
| Storz Kupplung Aluminium | | | | | |
| 75 | 89 | - | 356-0075-5100 | 2,000 | 230-0075-2935 |
| Einbindesystem (Klemmschalen, Schrauben und Muttern) | | | | | |
| 75 | - | - | 356-0075-5100 | 1,000 | 230-0075-8304 |
| 100 | - | - | 356-0100-5100 | 1,150 | 230-0100-8304 |

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.