


# CONNECT 230



Sistema speciale di rilegatura del coperchio per silos e veicoli silos con attacchi: Storz, collegamento filettato ecc.

## Applicazioni

- Industria alimentare, industria farmaceutica: cibo, prodotti farmaceutici
- Trasportatori in depressione, trasportatore di aspirazione, sistema di dosaggio
- Comprimitrice

## Proprietà

- profilo speciale a forma di filo dei gusci di serraggio adattato al profilo del tubo esterno
- facile e veloce da montare

- riutilizzabile
- a prova di vibrazione
- Filettatura basata su DIN ISO 228
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

## Campo di temperatura

- Da -40°C a 90°C

- brevemente fino a 125°C

## Costruzione

- Morsetti: alluminio
- Vite e dado: acciaio zincato
- Ugello: materiale in base alla tabella

## Varianti di consegna

- Altre dimensioni disponibili su richiesta

Dimensione (mm)	Distanza tra i capicorda (mm)	Filettatura	Adatto per tubo flessibile	Peso (kg/pz)	Numero dell'ordine
<b>Montaggio con messa a terra del filo di acciaio a molla sul pezzo di connessione; (si prega di selezionare singolarmente tubo, prese e fascette)</b>					
75	-	-	356-0075-5100	-	230-0075-0000
<b>Connettore filettato in alluminio</b>					
75	-	G 3	356-0075-5100	1,720	230-0075-2930
<b>Frizione Storz in alluminio</b>					
75	89	-	356-0075-5100	2,000	230-0075-2935
<b>Sistema di integrazione (gusci di serraggio, viti e dadi)</b>					
75	-	-	356-0075-5100	1,000	230-0075-8304
100	-	-	356-0100-5100	1,150	230-0100-8304

La sovrappressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su [norres.com/it/tecnologia/](http://norres.com/it/tecnologia/).