CONNECT PRESS ASSEMBLY 232



lisovaný spojovací systém včetně montáže

Aplikace
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- paletovací lis, lis na tablety

Vlastnosti
- Těsnící vložka potravinářské kvality, odpovídá: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, EU-směrnici 10/2011, EC 1935/2004 a EU-směrnici 2015/174
- speciální těsnící vložka závitu stejná jako vnější obrys hadice
- odolná vybracím
- odolnost vůči mikrobům a hydrolíze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah
- -40 °C až 90 °C

Konstrukce
- patentovaný spojovací systém
- AIRDUC® profil
- lisovací objímka : nerezová ocel 1.4404 = AISI 316L
- Adaptér je volitelně k dispozici
- těsnící vložka: speciální prémiový ether-polyuretan (Pre-PUR®)

Varianty k dodání
- Další průměry k dispozici na vyžádání

Velikost (mm)	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Číslo objednávky
Spojení zemnícího drátu (spirály) s koncovkou		
25	Ø 25	232-0025-0000
32	Ø 32	232-0032-0000
40	Ø 40	232-0040-0000
50	Ø 50	232-0050-0000
65	Ø 65	232-0065-0000
75	Ø 75	232-0075-0000
80	Ø 80	232-0080-0000
100	Ø 100	232-0100-0000
Svorkový systém (lisované objímky, těsnící vložka); lisovací objímka: nerezová ocel 1.4404 (ražená) = AISI 316L		
25	355 Ø 25	232-0025-2972
40	355 Ø 40	232-0040-2972
50	355 Ø 50	232-0050-2972
65	355 Ø 65	232-0065-2972
75	355 Ø 75	232-0075-2972
80	355 Ø 80	232-0080-2972
100	355 Ø 100	232-0100-2972
100	356 Ø 100	232-0100-2973
Svorkový systém (lisované objímky); lisovací objímka: nerezová ocel 1.4301		
50	382 Ø 50	232-0050-2964

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Velikost (mm)	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Číslo objednávky
65	382 Ø 65	232-0065-2964

Příslušenství

CONNECT THREAD FITTING 234

CONNECT ASEPTIC FITTING 249

CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245

CONNECT DAIRY FITTING 247

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.