
# CONNECT 240 + 241 AS





## Miękka złączka do nasuwania na króćce lub do wsuwania do rur

**Aplikacje**
- odkurzacze przemysłowe, odkurzacze
- Pojazdy komunalne: zamiatarki
- Pojazdy komunalne: kosiarki, urządzenia do zbierania liści
- Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czyszczenia podłóg

**Właściwości**
- łatwy do szybkiego montażu
- do wielokrotnego użytku (wersja z wężem nakręcanym)
- szczelny na gazy i ciecze, w wykonaniu zatopionym na stałe
- bardzo odporny na ścieranie
- odporny na mikroby i hydrolizę
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- wykonanie 241 - ścianka trwale antystatyczna: rezystancja powierzchniowa $10^9\ \Omega$
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

**Zakres temperatur**
- -40 °C do 90 °C
- krótkotrwale do 125 °C

**Konstrukcja**
- ścianka: specjalny poliuretan estrowy premium (Pre-PUR®)

**Warianty dostaw**
- inne wymiary dostępne na życzenie
- czarny (standard)
- kolory specjalne: całościowo barwiony
- szczelny na gazy i ciecze, w wykonaniu zatopionym na stałe

| zalecana Ø króćca (mm) | zalecana długość króćca (mm) | głębokość wkręcania na wąż (mm) | całkowita długość (mm) | Waga (kg/pcs) | odpowiedni do wewn. Ø węża (mm) | Nr zam. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do nakręcenia; Nadaje się do węża 350, 351, 355, 533, 341, 345** | | | | | | |
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,085 | 38 | 240-0038-0000 |
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,084 | 40 | 240-0040-0000 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,089 | 50 | 240-0050-0000 |
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 240-0060-0000 |
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,146 | 70 | 240-0070-0000 |
| 32 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 32 | 241-0032-8500 |
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8500 |
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8500 |
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8500 |
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8500 |
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8500 |
| 200 | 100 | 80 | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8500 |
| 250 | 105 | 90 | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8500 |
| 300 | 115 | 100 | 215 | 2,260 | 300 | 241-0300-8500 |
| **Do nakręcenia; Nadaje się do węża 356** | | | | | | |
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 241-0040-8501 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,080 | 50 | 241-0050-8501 |
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 241-0060-8501 |
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,150 | 70 | 241-0070-8501 |
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8501 |
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8501 |
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8501 |
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8501 |

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

# CONNECT 240 + 241 AS

| zalecana Ø króćca (mm) | zalecana długość króćca (mm) | głębokość wkręcania na wąż (mm) | całkowita długość (mm) | Waga (kg/pcs) | odpowiedni do wewn. Ø węża (mm) | Nr zam. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **wstępnie zmontowane** | | | | | | |
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 38 | 241-0038-8551 |
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 241-0040-8551 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,080 | 50 | 241-0050-8551 |
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 241-0060-8551 |
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,150 | 70 | 241-0070-8551 |
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8551 |
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8551 |
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8551 |
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8551 |
| 200 | 100 | 80 | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8551 |
| 250 | 105 | 90 | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8551 |

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.