## CONNECT 240 + 241 FOOD
















Manicotto morbido per spingere il rubinetto o l'inserimento nei tubi, sicuro per alimenti

## **Applicazioni**

- Industria alimentare, industria farmaceutica: cibo, prodotti farmaceutici
- Trasportatori in depressione, trasportatore di aspirazione, sistema di dosaggio
- Comprimitrice
- · Aspirapolvere industriale, aspirapolvere

#### **Proprietà**

- facile e veloce da montare
- riutilizzabile (versione avvitabile)

- a tenuta di gas e liquido come versione a getto deciso
- altamente resistente all'abrasione
- Parete sicurezza alimentare secondo il regolamento EU 10/2011, CE 1935/2004 e UE 2015/174
- inodore e insapore
- resistente ai microbi e all'idrolisi
- buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

## Campo di temperatura

- Da -40°C a 90°C
- brevemente fino a 125°C

### Costruzione

 Parete: speciale poliuretano etere premium (Pre-PUR<sup>®</sup>)

### Varianti di consegna

- Altre dimensioni disponibili su richiesta
- Colori speciali: completamente colorati

Ø consigliato dell'ugello	Lunghezza consigliata dell'ugello	Profondità di filettatura tubo flessibile	Lunghezza totale	Peso	Adatto per tubo flessibile Ø interno	Numero				
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/pz)	(mm)	dell'ordine				
Avvitato; Adatto per tubi 350, 351, 355, 533, 341, 345										
38	44	40	85	0,085	38	240-0038-0010				
40	44	40	85	0,084	40	240-0040-0010				
50	49	41	90	0,089	50	240-0050-0010				
60	49	41	90	0,120	60	240-0060-0010				
70	52	44	100	0,146	70	240-0070-0010				
32	44	40	85	0,070	32	241-0032-8600				
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8600				
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8600				
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8600				
125	75	62	137	0,480	125	241-0125-8600				
150	85	70	155	0,680	150	241-0150-8600				
200	100	80	180	1,100	200	241-0200-8600				
250	105	90	195	1,500	250	241-0250-8600				
300	115	100	215	2,260	300	241-0300-8600				
			castato saldamente							
32	44	40	85	0,070	32	241-0032-8550				
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8550				
50	49	41	90	0,080	50	241-0050-8550				
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8550				
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8550				
100	65	57	122	0,310	100	241-0100-8550				
		Avv	itato; Adatto per tubo 3	56						
40	44	40	85	0,080	40	241-0040-8601				

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

www.norres.com 1

# **CONNECT 240 + 241 FOOD**









Ø consigliato dell'ugello	Lunghezza consigliata dell'ugello	Profondità di filettatura tubo flessibile	Lunghezza totale	Peso	Adatto per tubo flessibile Ø interno	Numero
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/pz)	(mm)	dell'ordine
60	49	41	90	0,120	60	241-0060-8601
75	60	47	107	0,200	75	241-0075-8601
80	60	52	112	0,250	80	241-0080-8601