CONNECT 240 EC
















Morbido manicotto per scorrimento su rubinetto o inserimento in tubi elettricamente conduttivi

Applicazioni

• Aspirapolvere industriale, aspirapolvere

Proprietà

- facile e veloce da montare
- riutilizzabile (versione avvitabile)
- altamente resistente all'abrasione
- resistente ai microbi e all'idrolisi
- buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi
- Parete elettricamente conduttiva: resistenza del volume e resistenza superficiale <10 3 (acc. to NFPA 652 <10 6 Ω)
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura

- Da -40°C a 90°C
- brevemente fino a 125°C

Costruzione

 Versione a parete EC elettricamente conduttiva <10³: poliuretano premium elettrico elettricamente conduttivo (Pre-PUR®)

Varianti di consegna

- Altre dimensioni disponibili su richiesta
- nero (standard)
- Colori speciali: completamente colorati

Ø consigliato dell'ugello	Lunghezza consigliata dell'ugello	Profondità di filettatura tubo flessibile	Lunghezza totale	Peso	Adatto per tubo flessibile Ø interno	Numero
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/pz)	(mm)	dell'ordine
Avvitato; Adatto per tubi 350, 351, 355, 533, 341, 345						
38	44	40	85	0,094	38	240-0038-1003
40	44	40	85	0,087	40	240-0040-1003
50	49	41	90	0,103	50	240-0050-1003
60	49	41	90	0,133	60	240-0060-1003
70	52	44	96	0,163	70	240-0070-1003

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.