











Losflansch passend für Gegenflansche nach DIN 2632/2633, Lochbild DIN-EN 1092-1

Eigenschaften

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
- gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
- hoch abriebfest
- mikroben- und hydrolysefest

• gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit

- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Temperaturbereich

• -40°C bis 90°C

Konstruktion

- Losflansch: Polypropylen (PP) mit Stahleinlage
- Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)

Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- Sonderfarben: voll eingefärbt
- gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung

passend zu Ø Rohrsystem	Loch- kreis Ø	Anzahl + Ø Schrauben- löcher	Gesamt- länge	Gewicht	passend zu Schlauch Ø -Innen	Bestellnummer			
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/Stk)	(mm)				
Aufschraubbar; Passend zu Schlauch 350, 351, 355, 533, 341, 345									
51,2	125	4x18	66	1,110	50	244-0050-8500			
82,5	160	8x18	76	1,740	80	244-0080-8500			
100,8	180	8x18	84	2,030	100	244-0100-8500			
126,0	210	8x18	100	3,190	125	244-0125-8500			
151,0	240	8x22	114	4,320	150	244-0150-8500			
207,3	295	8x22	132	6,380	200	244-0200-8500			
254,4	350	12x22	145	9,750	250	244-0250-8500			
309,7	400	12x22	155	13,040	300	244-0300-8500			
		Aufschrau	ıbbar; Passend zu Sch	lauch 356					
51,2	125	4x18	66	1,110	50	244-0050-8501			
82,5	160	8x18	76	1,740	80	244-0080-8501			
100,8	180	8x18	84	2,030	100	244-0100-8501			
126,0	210	8x18	100	3,190	125	244-0125-8501			
151,0	240	8x22	114	4,320	150	244-0150-8501			
207,3	295	8x22	132	6,380	200	244-0200-8501			
254,4	350	12x22	145	9,750	250	244-0250-8501			
309,7	400	12x22	155	13,040	300	244-0300-8501			
		fest angegossen; (b	itte wählen Sie den Sc	hlauch einzeln aus)					
51,2	125	4x18	66	1,110	50	244-0050-8551			
82,5	160	8x18	76	1,740	80	244-0080-8551			
100,8	180	8x18	84	2,030	100	244-0100-8551			
126,0	210	8x18	100	3,190	125	244-0125-8551			
151,0	240	8x22	114	4,320	150	244-0150-8551			
207,3	295	8x22	132	6,380	200	244-0200-8551			
254,4	350	12x22	145	9,750	250	244-0250-8551			

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.

www.norres.com 1

CONNECT 244









passend zu Ø Rohrsystem	Loch- kreis Ø	Anzahl + Ø Schrauben- löcher	Gesamt- länge	Gewicht	passend zu Schlauch Ø -Innen	Bestellnummer
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/Stk)	(mm)	
309,7	400	12x22	155	13,040	300	244-0300-8551

Aufschraubbar; Passend zu Schlauch 357							
100,8	180	8x18	84	2,030	100	244-0102-8502	
126,0	210	8x18	100	3,190	127	244-0127-8502	
151,0	240	8x22	114	4,320	152	244-0152-8502	

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.

20251114

www.norres.com