CONNECT 244 FOOD














Flangia libera per il montaggio delle flange di accoppiamento secondo DIN 2632/2633, schema di foratura DIN-EN 1092-1, grado alimentare

Applicazioni

- Industria alimentare, industria farmaceutica: cibo, prodotti farmaceutici
- Trasportatori in depressione, trasportatore di aspirazione, sistema di dosaggio
- Comprimitrice

Proprietà

- facile e veloce da montare
- riutilizzabile (versione avvitabile)

- deciso
- altamente resistente all'abrasione
- inodore e insapore
- Parete sicurezza alimentare secondo il regolamento EU 10/2011, CE 1935/2004 e UE
- resistente ai microbi e all'idrolisi
- buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi
- Conforme alla normativa RoHS

• a tenuta di gas e liquido come versione a getto • REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura

• Da -40°C a 90°C

Costruzione

- Flangia allentata: polipropilene (PP) con inserto in acciaio
- Parete: speciale poliuretano etere premium (Pre-PUR®)

Varianti di consegna

- · Altre dimensioni disponibili su richiesta
- Colori speciali: completamente colorati

Adatto per il sistema di tubi Ø	Diametro dei fori di fissaggio	N. e diametro dei fori di fissaggio	Lunghezza totale	Peso	Adatto per tubo flessibile Ø interno	Numero
(mm)	mm	(mm)	(mm)	(kg/pz)	(mm)	dell'ordine
		castato saldamente; (s	i prega di selezionare il	tubo singolarmente))	
51,2	125	4x18	66	1,110	50	244-0050-8550
82,5	160	8x18	76	1,740	80	244-0080-8550
100,8	180	8x18	84	2,030	100	244-0100-8550
126,0	210	8x18	100	3,190	125	244-0125-8550
151,0	240	8x22	114	4,320	150	244-0150-8550
207,3	295	8x22	132	6,380	200	244-0200-8550
254,4	350	12x22	145	9,750	250	244-0250-8550
		Avvitato; Adatt	o per tubi 350, 351, 355,	533, 341, 345		
51,2	125	4x18	66	1,110	50	244-0050-8600
82,5	160	8x18	76	1,740	80	244-0080-8600
100,8	180	8x18	84	2,030	100	244-0100-8600
126,0	210	8x18	100	3,190	125	244-0125-8600
151,0	240	8x22	114	4,320	150	244-0150-8600
207,3	295	8x22	132	6,380	200	244-0200-8600
309,7	400	12x22	155	13,040	300	244-0300-8600
		Avv	itato; Adatto per tubo 3	56		
51,2	125	4x18	66	1,110	50	244-0050-8601
82,5	160	8x18	76	1,740	80	244-0080-8601
126,0	210	8x18	100	3,190	125	244-0125-8601
207,3	295	8x22	132	6,380	200	244-0200-8601

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

www.norres.com 1