

# CONNECT 245 FOOD





## TRI-Clamp Kupplung passend zu Stutzen nach DIN 32676, lebensmittelecht

**Anwendungen**
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
- Tablettenpresse

**Eigenschaften**
- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
- hoch abriebfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 sowie EU 2015/174
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

**Temperaturbereich**
- -40 °C bis 90 °C

**Konstruktion**
- Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)

**Liefervarianten**
- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- Sonderfarben: voll eingefärbt

| Nenn-weite (mm) | Außen-Ø Flansch (mm) | Rohr-innen-Ø (mm) | Gesamt-länge (mm) | Gewicht (kg/Stk) | passend zu Schlauch Ø -Innen (mm) | Bestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **fest angegossen; (bitte wählen Sie den Schlauch einzeln aus)** | | | | | | |
| 32 | 50,5 | 32 | 60,0 | 0,060 | 32 | 245-0032-8555 |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8555 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8555 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8555 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8555 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8555 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8555 |
| **Aufschraubbar; Passend zu Schlauch 356** | | | | | | |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8601 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8601 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8601 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8601 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8601 |
| **Aufschraubbar; Passend zu Schlauch 350, 351, 355, 533, 341, 345** | | | | | | |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8600 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8600 |
| 65 | 91,0 | 66 | 67,0 | 0,180 | 65 | 245-0065-8600 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8600 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8600 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8600 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8600 |

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.