

# CONNECT 245 VAC-TRUCK



## Kolnierz stożkowy, szybkozłączce odpowiednie do króćca wg normy DIN 3016 część 3

### Aplikacje

- Koparki ssące
- Pojazdy komunalne: zmiatarki

### Właściwości

- łatwy do szybkiego montażu
- do wielokrotnego użytku (wersja z węzłem nakręcanym)
- bardzo odporny na ścieranie

- odporny na mikroby i hydrolizę
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- Gdy jest używany pionowo użytkownik musi zabezpieczyć kolnierz i wąż dodatkowym połączeniem
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

### Zakres temperatur

- -40°C do 90°C

### Konstrukcja

- ścianka: specjalny poliuretan eterowy premium (Pre PUR®)

### Warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie
- czarny (standard)
- kolory specjalne: całościowo barwiony
- szczelny na gazy i ciecze, w wykonaniu zatopionym na stałe

| śred. znamionowa<br>(mm)                           | zewn. Ø kolnierza<br>(mm) | całkowita długość<br>(mm) | Waga<br>(kg/pcs) | odpowiedni do wewn. Ø węża<br>(mm) | item   | Nr zam.       |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|--|---------------|
| <b>standardowa konstrukcja, 80 Shore D approx.</b> |                           |                           |                  |                                    |  |               |
| 250  | 295                       | 108                       | 1,00             | 356-0250-0000                      | kolnierz stożkowy, czarny, nasuwany            | 245-0250-8501 |
| 250  | 295                       | 108                       | 1,00             | 355-0254-5202                      | kolnierz stożkowy, czarny, nasuwany            | 245-0250-8507 |
| <b>miękkie wykonanie, ok. 85 Shore A</b>           |                           |                           |                  |                                    |  |               |
| 250  | 295                       | 108                       | 1,00             | 356-0250-0000                      | kolnierz stożkowy, czarny, nasuwany            | 245-0250-8505 |
| <b>wstępnie zmontowane, 85 Shore D approx.</b>     |                           |                           |                  |                                    |  |               |
| 250  | 295                       | 119                       | 1,61             | 356-0250-0000                      | kolnierz stożkowy, czarna, odlew               | 245-0250-8573 |
| 250  | 295                       | 108                       | 1,00             | 355-0254-5202;<br>356-0250-0000    | Kolnierz stożkowy wzmacniony, czarny, odlew    | 245-0250-8754 |
| <b>Wzmocniona konstrukcja, 85 Shore D approx.</b>  |                           |                           |                  |                                    |  |               |
| 250  | 295                       | 108                       | 1,00             | 356-0250-0000                      | Kolnierz stożkowy wzmacniony, czarny, nasuwany | 245-0250-8701 |
| <b>Opaski</b>                                      |                           |                           |                  |                                    |  |               |
| 250  | -                         | -                         | 1,50             | -                                  | Szybkozłączce wzmacnione                       | 245-0250-8755 |
| 250  | -                         | -                         | 1,240            | -                                  | opaska zaciskowa szybkozłączna                 | 245-0250-8911 |

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie [www.norres.com/pl/technika/](http://www.norres.com/pl/technika/).