# CONNECT STORZ DIN ALU 251



## Raccord d´aspiration Storz

**Applications**
- industrie de la construction: rabattement de nappe
- chauffage à granulés du bois : transporteur de pellets

**Caractéristiques**
- conception DIN - aluminium forgé (52-C = DIN 14321 / 75-B = DIN 14322 / 110-A = DIN 14323)
- Ne pas utiliser pour les fluides explosifs du groupe 1 et non selon la directive sur les équipements sous pression
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

| Largeur nominale (mm) | Ecartement des pattes (mm) | Poids (kg/pcs) | approprié pour le Ø interne du tuyau (mm) | Numéro de commande |
|---|---|---|---|---|
| **avec buse ondulée pour raccord à bande de serrage; Convient pour CONNECT 229 CLAMP ASSEMBLY** | | | | |
| 52-C | 66 | 0,35 | 50 | 251-0050-8012 |
| 75-B | 89 | 0,66 | 75 | 251-0075-8012 |
| 110-A | 133 | 1,84 | 100 | 251-0100-8012 |
| **avec buse lisse et bague de blocage pour la fixation de la bande de la pince de serrage; Convient pour CONNECT 231 ASSEMBLAGE DE PINCE DE SÉCURITÉ** | | | | |
| 52-C | 66 | 0,35 | 50 | 251-0050-8022 |
| 75-B | 89 | 0,66 | 75 | 251-0075-8022 |
| 110-A | 133 | 1.84 | 100 | 251-0100-8022 |
| **joint de remplacement NBR retour** | | | | |
| 52-C | 66 | 0,02 | - | 251-0052-8068 |
| 75-B | 89 | 0,03 | - | 251-0075-8068 |
| 110-A | 133 | 0,05 | - | 251-0110-8068 |

## Accessoires



CLAMP 211

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.