

# CONNECT KAMLOK ALU 253



## Kamlok spojka

### Aplikace

- silo, silo vůz/ nákladní silo vůz, cisterna/ cisternový vůz: plnění sil, vyprázdňování sil
- pro dopravu suchých médií a kapalin

### Vlastnosti

- drážkovaná hubice pro upevnění páskovou svorkou
- Není vhodný pro výbušné kapaliny skupiny 1 a není v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních

- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

### Konstrukce

- Materiál: hliník

Velikost (mm)	Hmotnost (kg/pcs)	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Číslo objednávky
<b>Náhradní těsnění NBR černá</b>			
50	0,018	-	253-0050-8068
100	0,034	-	253-0100-8068
<b>Samice, typ C, vhodná pro CONNECT 229 CLAMP</b>			
50	0,44	51	253-0050-8212
80	0,93	76	253-0075-8212
100	1,29	102	253-0100-8212
<b>Samec, typ E, vhodná pro CONNECT 229 CLAMP</b>			
50	0,38	51	253-0050-8412
80	0,67	76	253-0075-8412
100	1,05	102	253-0100-8412
-	-	-	-

## Příslušenství



CLAMP 211

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na [www.norres.com/cz/technologie/](http://www.norres.com/cz/technologie/).