

CONNECT KAMLOK ALU 253



Kamlok-Kupplung

Anwendungen

- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
- zur Förderung von Feststoffen und Flüssigkeiten

Eigenschaften

- gerillte Tülle für Schelleneinband
- Nicht geeignet für explosive Fluide Gruppe 1 und nicht gemäß Druckgeräterichtlinie

- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Konstruktion

- Material: Aluminium

Nennweite (mm)	Gewicht (kg/Stk)	passend zu Schlauch Ø -Innen (mm)	Bestellnummer
Ersatzdichtung NBR schwarz			
50	0,018	-	253-0050-8068
100	0,034	-	253-0100-8068
Mutterteil, Typ C, passend zu CONNECT 229 CLAMP ASSEMBLY			
50	0,44	51	253-0050-8212
80	0,93	76	253-0075-8212
100	1,29	102	253-0100-8212
Vaterteil, Typ E, passend zu CONNECT 229 CLAMP ASSEMBLY			
50	0,38	51	253-0050-8412
80	0,67	76	253-0075-8412
100	1,05	102	253-0100-8412
-			

Zubehör



CLAMP 211

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik.