# **CONNECT KAMLOK ALU 253**



### Raccord Kamlok

# **Applications**

- silo, camion silo, citerne / camion-citerne: chargement et déchargement de silo
- pour le transport de milieux secs et liquides

# Caractéristiques

1,05

- buse cannelée pour raccord à collier
- Ne pas utiliser pour les fluides explosifs du groupe 1 et non selon la directive sur les équipements sous pression
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

253-0100-8412

#### Construction

• matière: aluminium

Largeur nominale	Poids	approprié pour le Ø interne du tuyau	Numéro de
(mm)	(kg/pcs)	(mm)	commande
joint de remplacement NBR retour			
50	0,018	-	253-0050-8068
100	0,034	-	253-0100-8068
partie femelle, type C, adaptable sur CONNECT 229 CLAMP ASSEMBLY			
50	0,44	51	253-0050-8212
80	0,93	76	253-0075-8212
100	1,29	102	253-0100-8212
partie mâle, type E, adaptable sur CONNECT 229 CLAMP ASSEMBLY			
50	0,38	51	253-0050-8412
80	0,67	76	253-0075-8412

102

### **Accessoires**



100

CLAMP 211

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: <a href="https://www.norres.com/fr/technologie/">www.norres.com/fr/technologie/</a>.