CONNECT KAMLOK ALU 253



złącze-Kamlok

Aplikacje
- Cysterny, pojazdy-cysterny, autocysterny: napełnianie cystern, opróżnianie cystern
- do przesyłu materiałów stałych i cieczy

Właściwości
- tuleja rowkowana do mocowania z zaciskiem
- nie nadaje się do plynów wybuchowych z grupy 1 oraz nie jest zgodny z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Konstrukcja
- materiał: aluminium

śred. znamionowa (mm)	Waga (kg/pcs)	odpowiedni do wewn. Ø węża (mm)	Nr zam.
uszczelka zapasowa, czarna NBR			
50	0,018	-	253-0050-8068
100	0,034	-	253-0100-8068
gniazdo żeńskie, Typ C, nadaje się do montażu CONNECT 229 CLAMP ASSEMBLY			
50	0,44	51	253-0050-8212
80	0,93	76	253-0075-8212
100	1,29	102	253-0100-8212
wtyk męski, Typ E, nadaje się do montażu CONNECT 229 CLAMP ASSEMBLY			
50	0,38	51	253-0050-8412
80	0,67	76	253-0075-8412
100	1,05	102	253-0100-8412
-	-	-	-

Akcesoria



CLAMP 211

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.