CONNECT KARDAN 254



Kardanová spojka

Aplikace
- stavební průmysl: odčerpávání spodních vod
- pro dopravu suchých médií a kapalin

Vlastnosti
- Není vhodný pro výbušné kapaliny skupiny 1 a není v souladu se směrnicí o tlakových zařízeních
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Konstrukce
- Materiál: pozinkovaná ocel
- včetně těsnicího kroužku z NBR

Velikost (mm)	Hmotnost (kg/pcs)	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (mm)	Číslo objednávky
Samice			
50	1,252	51	254-0050-8211
89	4,00	76	254-0075-8211
108	5,45	102	254-0100-8211
133	7,18	127	254-0125-8211
159	16,57	152	254-0150-8211
Samec			
50	0,497	51	254-0050-8411
89	1,110	76	254-0075-8411
108	1,434	102	254-0100-8411
133	2,50	127	254-0125-8411
159	3,600	152	254-0150-8411

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.