3040 INDUCORD®



Wąż do wody przemysłowej

Aplikacje
- do wody procesowej, szlamu oraz lekkich kwasów i zasad
- Do zastosowań w przemyśle ciężkim, rolnictwie, infrastrukturze i ogrodnictwie
- Często stosowany w przemyśle wydobywczym

Właściwości
- Ciśnienie rozrywające 30 bar
- wg norm EN ISO 1307:2008

Zakres temperatur
- -20 °C do 70 °C

Konstrukcja
- Rdzeń wewnętrzny wykonany z SBR
- Powłoka zewnętrzna wykonana z SBR
- Zewnętrzna osłona z wzorem tkaniny
- wewntąrz gładki
- Wkładki z tkaniny

Warianty dostaw
- powłoka wewnętrzna czarna, zewnętrzna czarna

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (20 °C) (bar)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
7/8 / 22	30.00	4.00	10,000	0.44	**40**	3040-022-000
1 / 25	35.00	5.00	10,000	0.64	**40**	3040-025-000
- / 28	38.00	5.00	10,000	0.72	**40**	3040-028-000
1,25 / 32	43.00	5.50	10,000	0.91	**40**	3040-032-000
1,36 / 35	46.00	5.50	10,000	0.97	**40**	3040-035-000
1,5 / 38	50.00	6.00	10,000	1.16	**40**	3040-038-000
- / 40	52.00	6.00	10,000	1.21	**40**	3040-040-000
- / 42	54.00	6.00	10,000	1.27	**40**	3040-042-000
1,75 / 45	57.00	6.00	10,000	1.35	**40**	3040-045-000
- / 48	60.00	6.00	10,000	1.43	**40**	3040-048-000
2 / 51	64.00	6.50	10,000	1.64	**40**	3040-050-000
2,36 / 60	73.00	6.50	10,000	1.90	**40**	3040-060-000
2,5 / 63,5	77.50	7.00	10,000	2.20	**40**	3040-063-000
3 / 76	90.00	7.00	10,000	2.50	**40**	3040-075-000
- / 80	94.00	7.00	10,000	2.70	**40**	3040-080-000
3,5 / 90	104.00	7.00	10,000	3.00	**40**	3040-090-000
4 / 102	116.00	7.00	10,000	3.30	**40**	3040-100-000
- / 110	126.00	8.00	10,000	4.10	**20**	3040-110-000
5 / 127	144.00	8.50	10,000	5.00	**20**	3040-125-000
6 / 152	170.00	9.00	10,000	6.30	**20**	3040-150-000
8 / 203	224.00	10.50	10,000	9.90	**20**	3040-200-000
10 / 254	275.00	10.50	10,000	12.20	**10**	3040-250-000

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.