3126 CALORFORM



Tuyau d'eau

Applications
- Convient pour l'eau salée et l'eau chaude
- pour une utilisation sur les chantiers de construction, pour diverses applications industrielles et dans les chantiers navals

Caractéristiques
- Selon la norme EN ISO 1307:2008
- paroi et tube intérieur électriquement conducteurs <10^6
- résistant aux UV et à l'ozone
- Très flexible et résistant au pliage
- Pression d'éclatement 60 bar

Plage de température
- -40 °C à 95 °C
- brièvement jusqu'à 110 °C

Construction
- Tube intérieur en EPDM
- Paroi extérieure en PVC souple
- Paroi extérieure lisse et extrudée
- Nappes textiles
- Tube intérieur extrudé

Variantes proposées
- tube intérieur noir, paroi extérieure noire, 4 bandes jaunes

Ø intérieur (in / mm)	Epaisseur paroi (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (20 °C) (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Numéro de commande
3/8 / 10	3.50	17.00	20,000	65.00	0.21	**40**	3126-010-000
1/2 / 13	3.50	20.00	20,000	80.00	0.26	**40**	3126-013-000
5/8 / 16	3.50	23.00	20,000	100.00	0.32	**40**	3126-016-000
3/4 / 19	4.00	27.00	20,000	120.00	0.43	**40**	3126-019-000
1 / 25	4.50	34.00	20,000	150.00	0.67	**40**	3126-025-000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.