3126 CALORFORM



Tubo dell'acqua

Applicazioni
- Adatto per acqua salata e calda
- per l'uso nei cantieri edili, per varie applicazioni industriali e nei cantieri navali

Proprietà
- Con rispetto delle norme: EN ISO 1307:2008
- parete e strato interno elettricamente conduttivi <10^6 Ω
- Resistente ai raggi UV e all'ozono
- molto flessibile e resistente alle pieghe/attorcigliamento
- Pressione di scoppio 60 bar

Campo di temperatura
- Da -40 °C a 95 °C
- brevemente fino a 110 °C

Costruzione
- Strato interno in EPDM
- Strato esterno in EPDM
- Strato esterno liscio ed estruso
- Inserti in tessuto
- Strato interno estruso

Varianti di consegna
- Parete interna nera, parete esterna nera, 4 strisce gialle longitudinali

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.