3201 ARIAFORM®/DIN

Tubo flessibile per aria compressa/acqua

Applicazioni
- per applicazioni di media intensità nell'industria, nelle officine e nei cantieri
- Adatti al trasporto di acqua, aria e aria compressa contenente olio

Proprietà
- particolarmente robusto, a parete spessa e flessibile
- resistente alle nebbie d'olio
- copertura di costruzione resistente all'invecchiamento, all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- pressione massima di esercizio: aria 10 bar, acqua 16 bar
- Pressione di scoppio 54 bar
- Con rispetto delle norme: EN ISO 1307:2008 e DIN 20018

Campo di temperatura
- Da -30 °C a 50 °C

Costruzione
- Strato interno in elastomero termoplastico
- Strato esterno in elastomero termoplastico
- liscio dentro e fuori
- Inserti in poliestere

Varianti di consegna
- Parete interna nera, parete esterna nera

Ø interno (Pollici/mm)	Ø esterno (mm)	Spessore della parete (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Dimensioni a magazzino (m)	Numero dell'ordine
1/4 / 6	13.00	3.50	50.00	0.14	**40 100**	3201-006-000
- / 8	15.00	3.50	65.00	0.18	**40 100**	3201-008-000
- / 9	16.00	3.50	70.00	0.19	**40**	3201-009-000
3/8 / 10	19.00	4.50	70.00	0.28	**40 100**	3201-010-000
1/2 / 13	23.00	5.00	80.00	0.43	**40 50**	3201-013-000
5/8 / 15	27.00	6.00	100.00	0.54	**40**	3201-015-000
3/4 / 19	31.00	6.00	150.00	0.61	**20 40 50**	3201-019-031
1 / 25	39.00	7.00	185.00	0.88	**40**	3201-025-000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.