













Gaine écrasable

Applications

- Véhicule municipal : autolaveuse, balayeuse de
- · véhicule municipal: tondeuse à gazon, faucheuse, souffleur de feuilles / aspire feuille
- scanner à résonance magnétique, IRM / scanner de tomographie par ordinateur: tuyau d´alimentation en air

Caractéristiques

- version ultra-légère
- très souple
- hautement résistant
- résistant au passage de véhicules

- résistant aux microbes
- reste très flexible même à froid
- Fil de terre pour la décharge de charge électrostatique
- Paroi antistatique dans la masse: selon ISO 8031 paroi électro-conductible $10^9 \, \Omega$
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Plage de température

• -40°C à 90°C

Construction

- Tuyau flexible en film PROTAPE[®]
- Profilé en plastique spécial spirale de soutien
- Paroi: ester-polyuréthane spécial haut de gamme (Pre-PUR®)
- Epaisseur de paroi environ 0,4 mm
- conducteur de mise à la terre

Variantes proposées

- inscription spécifique au client
- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- transparent (standard)

Ø intérieur	Ø extérieur	Surpression	Dépression	Rayon pliage	Poids	Longueurs de la production	Numéro de
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	commande
2 / 50-51	62.00	0,603	0,014	20.00	0.25	10	327-0050-2100
6 / 150-152	162.00	0,203	0,005	55.00	0.67	10	327-0150-2100
6,5 / 165	177.00	0,184	0,004	61.00	0.75	10	327-0165-2100

Accessoires







CONNECT 228



CONNECT 270-271



CLAMP 217



CLAMP 213

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.