



Hadice pro fekální vozy, těžká a vyztužená, velmi ohebná

## Aplikace

- sací bagr
- komunální vozidla: zametač, zametací vozidlo

## Vlastnosti

- odolná a vyztužená
- vysoce oděruvzdorná
- odolnost vůči mikrobům
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím

- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

## Teplotní rozsah

- -40 °C až 90 °C
- krátkodobě až 125 °C

## Konstrukce

- AIRDUC® profil

- pružinový ocelový drát usazený pevně ve stěně hadice
- stěna: speciální prémiový polyuretan (Pre-PUR®)
- šířka stěny 2,5 mm cca.
- vyztužená v nejvíce namáhaných místech

## Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- oranžová (standart)
- speciální barva: transparentní, zcela barevná
- zákaznické značení produktu

| Vnitřní průměr | Vnější průměr | Přetlak | Podtlak | Poloměr ohybu | Hmotnost | Rozměry skladem | Výrobní délky | Číslo         |
|----------------|---------------|---------|---------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| (in / mm)      | (mm)          | (bar)   | (bar)   | (mm)          | (kg/m)   | (m)             | (m)           | objednávky    |
| 8 / 200-203    | 213.00        | 0,600   | 0,120   | 316.00        | 5.13     | -               | 5             | 355-0200-5202 |

## Příslušenství



CLAMP 211



CONNECT 270-271



CONNECT 240 + 241 AS

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na [www.norres.com/cz/technologie/](http://www.norres.com/cz/technologie/).