CANCELLED





Tubo in poliuretano antistatico, pesante, resistente ai microbi, ritardante di fiamma, profilo di protezione esterno

Applicazioni
- tubo flessibile per alta produttività di polvere abrasiva, materiale sfuso, granuli e gas
- Industria della plastica, trasporto di granuli e polvere: trasportatore di granuli, trasportatore a vuoto, trasportatore di aspirazione, sistema di dosaggio, riempimento e svuotamento di big-bag, trituratore, mulino, estrusore, pressa ad iniezione
- Perforatrice PCB (PCB)
- Sfarinamento, polverizzazione: ad es. industria della stampa
- Macchina da stampa offset: alimentazione dell'aria, armadio di alimentazione dell'aria
- Aspirapolvere industriale, aspirapolvere
- area potenzialmente esplosiva
- Agricoltura, promozione di semi e fertilizzanti: seminatrice, seminatrice
- Agricoltura: trasportatore pneumatico di cereali
- Industria edilizia: fresatrice stradale
- Tubo per trasporto materie prime per polvere, granuli, sabbia, quarzo, ghiaia, schegge e trucioli
- Compressore / compressore, compressore canale laterale, pompa a vuoto, pompa a pressione, pompa
- Cartiera, industria della carta, confezionatrice: aspirazione del bordo
- Trattamento superficiale: riciclaggio con granigliatura / sabbiatura ad es. su cabina di scoppio, cantiere navale, spogliarellista, barra del terreno, macinino
- Veicolo municipale: spazzatrice
- Veicoli comunali: tosaerba, falciatrici, aspirapolveri / raccoglitori di foglie
- Sollevatore a vuoto, dispositivo di sollevamento a vuoto: linea di alimentazione a vuoto

Proprietà
- Protezione contro l'abrasione grazie alla speciale superficie di scorrimentoesterna (protezione del pavimento, durata prolungata, facile da usare)
- Esecuzione pesante
- altamente resistente all'abrasione
- maggiore resistenza alla pressione e al vuoto
- resistente ai microbi
- buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi
- ottima flessibilità a freddo
- Parete permanentemente antistatica: secondo ISO 8031 resistenza di volume e resistenza superficiale $<10^9$ Ω (secondo TRGS 727 $<2{,}5*10^8$ Ω*m e NFPA 652 10^8-10^9 Ω)
- secondo ATEX 2014/34/UE (1999/92/CE) e TRGS 727 tedesco: trasporto pneumatico di polveri infiammabili e materiali sfusi (Zona 20, 21, 22 all'interno), aspirazione di polveri combustibili (Zona 22 all'interno)
- secondo ATEX 2014/34/UE (1999/92/CE) e TRGS 727 tedesco: per il trasporto di liquidi infiammabili (all'interno della zona 0, 1, 2), per il trasporto di liquidi non infiammabili, per l'uso in zona 1 e 2 (gas), per l'uso in zona 0 (gas)
- Soddisfa i requisiti di sicurezza della tedesca Holz-BG
- secondo DIN 26057 tipo 3
- Conforme alla normativa RoHS

Campo di temperatura
- Da -40 °C a 90 °C
- brevemente fino a 125 °C

Costruzione
- Tubo con profilo AIRDUC®
- armato con filo di acciaio armonico incorporato nella parete
- Parete: premium poliuretano (Pre-PUR®) antistatico permanente
- Spessore della parete circa 1,4 - 1,5 mm
- profilo di protezione resistente all'abrasione (striscia di usura)

Varianti di consegna
- altre lunghezze disponibili su richiesta
- trasparente (standard)
- Colori speciali: parzialmente tinti, completamente tinti
- Personalizzato. La marcatura del prodotto

Ø interno (Pollici/mm)	Ø esterno (mm)	Sovrapressione DIN 26057 (allungamento del 50%) (bar)	Vuoto DIN 26057 (fissato assialmente) (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Quantità minima (m)	Numero dell'ordine
1,25 / 32	42.00	3,770 (7,15)	1,000 (1,00)	26.00	0.44	150	355-0032-5550
2 / 50-51	60.00	2,485 (4,67)	0,825 (1,00)	35.00	0.66	150	355-0050-5550

Accessori

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.

CANCELLED

CLAMP 212 EC

CONNECT 223

CLAMP 212

CONNECT THREAD FITTING 234

CONNECT 240 + 241 AS


CONNECT 244

CLAMP 213

CONNECT MOULD ASSEMBLY 233

CONNECT 270-271

CONNECT 243

CLAMP 217


CONNECT 228

CLAMP 216


CONNECT 245

CONNECT 246 AS

CONNECT 245 VAC-TRUCK

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.