

Hadice pro fekální vozy, extrémě těžká

## Aplikace

- hadice s vysokou propustností na extrémě abrazivní sypké materiály, brusiva, granulát a kámen
- sací bagr
- čerpání betonu, vypouštěcí hadice
- stavební průmysl: vrtací zařízení na kámen
- hadice pro dopravu sypkých materiálů: písku, křemene, šterku, střepů, hoblin

## Vlastnosti

- vhodná do velmi náročných provozů

- extrémě odolná vůči abrazi díky velmi silné polyuretanové stěně
- velmi vysoká odolnost vůči tlaku, vakuu a stlačení
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

## Teplotní rozsah

- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C

## Konstrukce


- AIRDUC® profil
- pružinový ocelový drát usazený pevně ve stěně hadice
- stěna: speciální prémiový ester-polyuretan (Pre-PUR®)
- šířka stěny 4,0 to 5,0 mm cca.

## Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- speciální barva: zcela barevná
- zákaznické značení produktu

| Vnitřní průměr | Vnější průměr | Přetlak | Podtlak | Poloměr ohybu | Hmotnost | Rozměry skladem | Výrobní délky | Číslo         |
|----------------|---------------|---------|---------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| (in / mm)      | (mm)          | (bar)   | (bar)   | (mm)          | (kg/m)   | (m)             | (m)           | objednávky    |
| 4 / 100        | 123.00        | 3,015   | 1,000   | 550.00        | 3.72     | -               | 10            | 357-0100-0000 |
| 5 / 127        | 148.00        | 2,445   | 0,930   | 672.00        | 4.53     | 10              | -             | 357-0127-0000 |
| 6 / 152        | 175.00        | 2,055   | 0,775   | 974.00        | 5.35     | 10              | -             | 357-0152-0000 |
| 8 / 200        | 223.00        | 1,560   | 0,700   | 1450.00       | 7.63     | -               | 5             | 357-0200-0000 |
| - / 250        | 273.00        | 1,255   | 0,560   | 1875.00       | 9.43     | -               | 5             | 357-0250-0000 |

## Příslušenství



CONNECT 244



CONNECT KAMLOK ALU 253



CONNECT KARDAN 254



CONNECT STORZ DIN ALU 251



CLAMP 211

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na [www.norres.com/cz/technologie/](http://www.norres.com/cz/technologie/).