3641 HEDUFLEX®/Grecato

Tuyau d'aspiration et de refoulement en caoutchouc avec revêtement ondulé

Applications
- Convient pour l'eau (industrielle) et le fumier
- Largement utilisé dans l'industrie, l'agriculture, la construction de machines, la construction, l'infrastructure et l'horticulture

Caractéristiques
- résistance limitée aux lessives et aux acides
- très flexible
- Vide jusqu'à 0,9 bar
- Selon la norme EN ISO 1307:2008

Plage de température
- -30°C à 85°C

Construction
- Tube intérieur en SBR
- Paroi extérieure en NBR/PVC
- lisse à l'intérieur et à l'extérieur
- Spirale en acier
- Nappes textiles

Variantes proposées
- tube intérieur noir, paroi extérieure noir

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Pression de service (20°C) (bar)	Burst pressure (20°C) (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Numéro de commande
3 / 76	90.00	7.00	6,000	18,000	228.00	2.42	**40**	3641-075-000
4 / 102	117.00	7.50	6,000	18,000	306.00	3.87	**40**	3641-100-000
5 / 127	143.00	8.00	6,000	18,000	445.00	4.98	**20**	3641-125-000
6 / 152	168.00	8.00	6,000	18,000	608.00	6.02	**20**	3641-150-000
8 / 203	224.00	10.50	6,000	18,000	812.00	10.43	**4 6**	3641-200-000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.