3641 HEDUFLEX®/Grecato



Tubo di aspirazione e di scarico in gomma con copertura ondulata

Applicazioni
- Adatto per acqua (industriale) e letame
- Ampiamente utilizzato per applicazioni industriali, agricole, per la costruzione di macchine, per l'edilizia, per le infrastrutture e per l'orticoltura

Proprietà
- resistenza limitata ad acidi e alcali
- molto flessibile
- Vuoto fino a 0,9 bar
- Con rispetto delle norme: EN ISO 1307:2008

Campo di temperatura
- Da -30 °C a 85 °C

Costruzione
- Strato interno in SBR
- Strato esterno in SBR
- liscio dentro e fuori
- Spirale in acciaio
- Inserti in tessuto

Varianti di consegna
- Parete interna nera, parete esterna nera

Ø interno	Ø esterno	Spessore della parete	Pressione di esercizio (20 °C)	Burst pressure (20 °C)	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
3 / 76	90.00	7.00	6,000	18,000	228.00	2.42	**40**	3641-075-000
4 / 102	117.00	7.50	6,000	18,000	306.00	3.87	**40**	3641-100-000
5 / 127	143.00	8.00	6,000	18,000	445.00	4.98	**20**	3641-125-000
6 / 152	168.00	8.00	6,000	18,000	608.00	6.02	**20**	3641-150-000
8 / 203	224.00	10.50	6,000	18,000	812.00	10.43	**4 6**	3641-200-000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.