
ISODUC PVC 368 ANTI-BACTERIAL





Wąż PVC do klimatyzacji, izolowany, antybakteryjny, ciężkopalny

Aplikacje
- elastyczny wąż do gazów
- Klimatyzacja
- Izolacja termiczna i akustyczna

Właściwości
- wzmocniony oplotem z tkaniny
- wysokoelastyczny i ściśliwy 6:1
- izolacyjny
- trudno zapalny wg EN13501-1:2018, B-s1, d0
- antybakteryjny
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur
- -10 °C do 80 °C

Konstrukcja
- specjalna warstwa termoizolacyjna
- Izolacja zwłókna poliestrowego 25mm, waga 250-300 g/m²
- Ciśnienie max. 200 mm H2O
- Prękość przelotu max. 20 m/s
- Promień gięcia 0,6 x ID

Warianty dostaw
- szary (standard)


Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości produkcyjne (m)	Nr zam.
3 / 75-76	126.60	61.00	0.25	10	368-0076-3501
- / 82	132.60	66.00	0.28	10	368-0082-3501
4 / 100-102	152.60	82.00	0.31	10	368-0102-3501
5 / 125-127	177.60	102.00	0.37	10	368-0127-3501
6 / 150-152	202.60	122.00	0.45	10	368-0152-3501
6,3 / 160	210.60	128.00	0.47	10	368-0160-3501
7 / 178-180	230.60	144.00	0.52	10	368-0180-3501
8 / 200-203	253.60	162.00	0.62	10	368-0203-3501
10 / 254	304.60	203.00	0.78	10	368-0254-3501
12 / 305	355.60	244.00	0.92	10	368-0305-3501
- / 315	365.60	252.00	0.88	10	368-0315-3501
14 / 356	406.60	285.00	1.00	10	368-0356-3501
16 / 405-406	456.60	325.00	1.12	10	368-0406-3501
18 / 457	507.60	366.00	1.33	10	368-0457-3501
20 / 508	558.60	406.00	1.48	10	368-0508-3501
24 / 610	660.60	488.00	1.77	10	368-0610-3501

Akcesoria


CONNECT 270-271


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 208


CONNECT 228

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.